



27 DEC 1964



FORD

Köln



G 350 (Diesel)

3 x wirtschaftlich

Ein Motor
der sich selber schont
Ein Fahrerhaus
das den Fahrer schont
Nutzlastreserve
die Ihr Vorteil ist

Technische Daten

MOTOR

4 Zyl., Y-Block
2-Takt Diesel
Bohrung
Hub
Hubraum
Verdichtung
PS bei 2800 Upm
Höchstes Drehmoment
zwischen 1800—2000 Upm
Kühlung: Wasserpumpe

GETRIEBE

Kupplung: Einscheiben, trock.
4-Gang Sperrsynchron.

Übersetzung:

1.
2.
3.
4.
R.

Synchron. Gänge
5-Gang (auf Wunsch)

Übersetzung:

1.
2.
3.
4.
5.
R

HINTERACHSE

Übersetzung:

BREMSEN

Hydraul. auf 4 Räder, vorne
Duplex; Handbremse:
mechan., auf Hinterräder

RÄDER

Reifengröße
Felgenreife

ELEKTRISCHE ANLAGE

Batterie
Spannung
Lichtmaschine

KRAFTSTOFFTANK

Fassungsvermögen

FAHRLEISTUNGS- ANGABEN

Höchstgeschwindigkeit
Max. Steigfähigkeit

Spurkreisdurchmesser

GEWICHTE

Zul. Gesamtgewicht
Leergewicht, cirka
Nutzlast
Zul. Achslast, vorn

hinten

**Auf Wunsch gegen Mehr-
preis:** Hintere Eckfenster,
verschiebbares Rückfenster,
Radio, Heizung mit oder ohne
Gebläse.

Änderungen vorbehalten

Triple Economy

An engine
which takes care of itself
Driverized cab
Payload reserves
which are to your advantage

Technical Details

ENGINE

4 cyl., Y-block
2-stroke Diesel
Bore
Stroke
Displacement
Compression ratio
HP at 2800 RPM
Max. torque at
1800—2000 RPM
Cooling: Water pump

TRANSMISSION

Clutch: Dry single disc
4-speed, blocker-type
synchron.

Ratio:

1st 6.4
2nd 3.09
3rd 1.69
4th 1.0
R 7.82

Synchron. gears
5-speed (opt.)

Ratio:

1st 6.81
2nd 4.05
3rd 2.44
4th 1.58
5th 1.0
R 8.32

REAR AXLE

Ratio:

5.14

BRAKES

Hydraulic on 4 wheels, front
two leading shoe; Hand-
brake: mechanical on rear
wheels

WHEELS

Tire size 6.50—20
Rim size 3.75 P—20

ELECTRICAL SYSTEM

Battery 2 x 105 A/h
Voltage 12 V
Generator 160 W

FUEL TANK

Capacity 100 l (22 Imp. gals.)
(26 U.S. gals.)

GENERAL DATA

Max. speed 85 km/h (53 m.p.h.)
Max. climbing ability 27%

Turning circle diam. (tread) 14 m (46 ft.)

WEIGHTS

G.V.W. 5200 kg (11464 lbs.)
Curb weight, approx. 2630 kg (5798 lbs.)
Payload 2570 kg (5666 lbs.)
Perm. axle load, front 1700 kg (3748 lbs.)

3600 kg (7937 lbs.)

**Optional against sur-
charge:** rear corner win-
dows, sliding rear windows,
radio, standard heater or
with blower.

Right for modifications reserved

G 350 (Diesel)

Triple Economie

Moteur
auto-ménageant
Cabine ménageant les forces
physiques du chauffeur
Une réserve du charge
utile à votre avantage

Spécifications Techniques

MOTEUR

4 cyl., Diesel, bloc en Y
2 temps
Alésage
Course
Cylindrée
Taux de compression
Ch à 2800 t/m
Couple max. à
1800—2000 t/m
Refroidissement:
pompe à eau

TRANSMISSION

Embrayage: sec, monodisque
4 vit., synchron. du type d'en-
clenchement

Rapport:

1ère
2me
3me
4me
AR

Vitesses synchron.

5 vitesses (sur demande)

Rapport:

1ère
2me
3me
4me
5me
AR

PONT AR

Rapport:

FREINS

Hydraul. sur les 4 roues,
2 mâchoires primaires AV;
Frein à main: mécanique,
sur les roues AR

ROUES

Dimensions des pneus
Dimensions des jantes

EQUIPEMENT ELECTR.

Capacité de la batterie
Voltage
Génératrice

RESERVOIR D'ESSENCE

Capacité

GENERALITES

Vitesse max.
Puissance ascensionnelle

Diam. cercle de braquage

POIDS

Poids total autorisés
Poids à vide, approx.
Charge utile
Limite de poids d'essieu AV

AR

**Sur demande moyennant
supplément:** glaces corni-
ères AR, glace ouvrante AR,
radio, chauffage standard ou
avec souffleur.

Sauf modifications

Triple Economía

Motor que sí mismo se trata
con cuidado
Cabina que conserva la fuerza
física del conductor
Reserva de carga útil a su
ventaja

Características Técnicas

MOTOR

4 cil. Diesel, bloque Y
2 tiempos
Diámetro
Recorrido
Cubicación
Relación de compresión
HP a 2800 r.p.m.
Par de fuerza máx. a
1800—2000 r.p.m.
Sistema de refrigeración:
bomba de agua

TRANSMISION

Embrague: monodisco, seco
4 veloc., sincronizadas, del
tipo bloqueado

Relación:

1a
2a
3a
4a

hacia atrás

Marchas sincronizadas

5 veloc. (sobre demanda)

Relación:

1a
2a
3a
4a
5a

hacia atrás

EJE TRASERO

Relación:

FRENOS

Hidráulicos, actuando sobre
las 4 ruedas, adelante Duplex;
Freno de mano: mecánico, ac-
tuando sobre las ruedas tras.

RUEDAS

Tamaño de neumáticos
Tamaño de las llantas

SISTEMA ELECTRICO

Capacidad de la batería
Voltaje
Dinamo

TANQUE DE GASOLINA

Capacidad

DATOS GENERALES

Velocidad máx.
Aptitud máx. para subir
pendientes

Diámetro mínimo de giro

PESOS

Peso bruto
Peso en vacío, aprox.
Carga útil
Peso admisible sobre el eje
delantero
trasero

**Equipo opcional a
recargo:** ventanas rincón
traseras, ventana corrediza
trasera, radio, calefacción
standard o con soplador.

Salvo modificaciones

FORD-WERKE AKTIENGESellschaft · KÖLN

FLX 55535

