

ACCORD

3 DØRS

 GLOSTRUP BIL-CENTER A/S
VILLENSEVEJ 37-39 2600 GLOSTRUP •02-45 99 33



HONDA

Elegant, sporty og kvik. En bil, der skiller sig ud.

ACCORD 3-dørs er til bilisten, der kan lide at have en vogn, der på en gang udstråler både elegance og sportspræg. Denne ACCORD-model er ikke bare pæn at se på — den kan også yde noget. Den ligger i overklassen og er en spændende ny oplevelse. Efter første tur ved man, at dette er vognen, man har ventet på. Der er magelig plads til 5 personer, og der er god og bred bagageplads til at dække hele familiens behov. Desuden kendetegnes ACCORD 3-dørs ved et sikkert og kontant vejgreb — den er kraftfuld på selv meget krævende strækninger.





I en ACCORD 3-dørs vil enhver fører fra første øjeblik fornemme de sportsligt gennemførte detaljer. Instrumentpanelet giver hurtigt og klart overblik over alle relevante kørselsoplysninger. HONDA har lavet et design, der gør det muligt at betjene alle kontrol- og funktionsinstrumenter med fingerspidserne. Selve farvevalget til belysningen af panelet er i en sporty og behagelig orange-gul nuance og kan reguleres.

Et data-kontrolcenter – gennemført i alle detaljer.



Visernes horisontale startposition gør alle instrumenterne letafleselige. Alle vigtige funktioner er på de rigtige steder, og giver føreren mulighed for at orientere sig ved ét hurtigt blik.



Ventilationssystemet sikrer, at luftmiljøet i vognen altid er ideelt. Luftcirkulationen kan finjusteres individuelt for fører og passagerer, så der ikke opstår "tung" luft i kabinen.



Det fartafhængige servostyring i ACCORD 3-dørs er standardudstyr. Ved lav hastighed og f.eks. parkering, er der fuld servostyring. Servostøtten aftager når hastigheden stiger, så der er fuld kontakt med vejen.



I ACCORD 3-dørs signalerer både det udvendige og det indvendige kvalitet. Sæde-designet er udformet så det giver den bedst mulige støtte og komfort, og nakkestøtterne giver den hvile, man har behov for på langdistancer. Farvekombinationen i kabine og udstyr giver en sportspræget effekt. ACCORD 3-dørs er på alle måder noget særligt.

Interiør i særklasse for den sportsprægede bilist.



Bagste ryglæn kan nedfældes helt eller delvist 50/50, hvorfed opnås endnu mere bagageplads, der gør det muligt at opfylde familiens behov.




En praktisk detalje er de justerbare ryglæn foran. De kan fastlåses efter den enkeltes behov og giver maksimal komfort for fører og passager.



Som ekstraudstyr til ACCORD 3-dørs kan fås el-drevet soltag med røgfarvet glas. El-betjeningen gør åbning/lukning bekvem. Der kan fra kabinen lukkes helt af for soltaget ved hjælp af et skydetag, der betjenes manuelt.


4-cylinder cross-flow motor med 12 ventiler. 1,6 liter/1,8 liter

HONDA's idé med 12-ventil principippet betyder bedre udnyttelse af kraften og dermed højere ydelse. To indsguningsventiler med 30 mm diameter og en udstødningsventil med 35 mm diameter skaber den ideelle strømning i forbrenningskammeret, og den høje effekt opnås ved at udnytte gassens gennemløbshastighed. Cross-flow princippet sikrer også et roligt gennemløb i forbrenningskammeret. Resultatet er en motor med en kraft, der svarer til et 4-ventil system, men som er lige så kompakt som et 2-ventil system. ACCORD 3-dørs leveres med den økonomiske 1,6 liter motor eller med den mere kraftfulde 1,8 liter motor.




Bremsesystem

Foran er der ventilerede skivebremser. Bagst er der selvjusterende tromlebremser. Der er hydraulisk servoforstørkning både for og bag. Håndbremsen er mekanisk virkende på baghjulene.



Pålideligt ophæng.

I en vogn, der er bygget til sporty kørsel, er det nødvendigt med nøje afstemt og kontant affjedring. Der er anvendt MacPherson uafhængigt ophæng både for og bag. Den brede sporvidde foran giver sikker kurvekørsel og perfekt ligedeudstabilitet. Baghjulophængets progressive skruefjedre er bygget sammen med støddæmperne, hvilket yderligere optimerer stabiliteten.




Avanceret aerodynamisk design

Det strømlinede karrosseridesign i ACCORD 3-dørs er baseret på de mest avancerede principper, for at forbedre både udseende og ydelse. I de halvskjulte viskere kombineres både stil og funktion. Den integrerede frontspoiler gør bilen yderligere strømliniet.

HONDAMATIC 4-trins fuldautomatisk med momentumformerkobling.



HONDA's automatiske 4-trins transmission giver et glidende gearskifte, der fungerer yderst lydløst. Brugen af momentumformerkoblingen, der overfører motorens drejningsmoment endnu mere effektivt, medfører reduceret brændstofforbrug og gør transmissionen støjsvag. Momentumformerkoblingen er specielt værdifuld ved middel og høje hastigheder, — hvilket dækker hovedparten af kørselstiden — hvor kraften ikke overføres via transmissionsolien, men direkte ved mekanisk forbindelse. Desuden giver momentumformerkoblingen — kombineret med automatic-princippet — de fordele, som en 5-trins manuel transmission har, hvilket primært resulterer i et lavere brændstofforbrug.



Korrosionsbestandigt karrosseri.

Hver eneste HONDA ACCORD får en anti-korrosionsbehandling, for at give karrosseriet længst mulig levetid. Der er sprøjret rigeligt antirust-voks overalt, hvor karrosseriet er modtageligt for korrosion. Den elektrostatiske lakeringsmetode giver yderligere beskyttelse. Motorhjelmens plade og ramme, underskærmen for og bag, bagagerumsklappens plade og ramme samt dørrammer er alle fremstillet af elektrolytisk zinkbelagt stål. Forskærme og dørplader er af stål med zinkholdig

grunder. Udenfor forskærmenes lakering er disse udstyret med underskærme. Karrosseriets nederste kanter er dækket med en speciel uretanggrund, der beskytter mod småskader, f.eks. stenslag fra forhjulene. Denne behandling er specielt værdifuld i Skandinavien, hvor der anvendes vejsalt om vinteren, ligesom behandlingen hjælper karrosseriet til at modstå korrosionsvirkninger fra salt i luften langs kysterne.

■ Anti-rust voks er anvendt på disse steder:


Bagklappens plade — elektrolytisk zink-belagt stål

Bagklappens ramme — galvaniseret (Fe/Zn legering) stål, og elektrolytisk zink-belagt stål

Bagskærm — stål, dækket med zink-holdig grunder

Motorhjelmens forkant — tykkere lag. Der påføres zink-holdig grunder på undersiden.

Beskryttelsesskjold under motoren



Hjulkasse, for — elektrolytisk zink-belagt stål

Slagfast grunder

Hjulkasse, bag — elektrolytisk zinkbelagt stål

Dørplade — stål, dækket med zinkholdig grunder

Dørramme — galvaniseret (Fe/Zn legering) og elektrolytisk zinkbelagt stål


Standardudstyr

MODEL	1.6 EX / 1.8 EX
EKSTERIOR	Sidespejle — indvendigt justerbare Stænklapper for og bag El-drevet antennen
INTERIOR	Sæder med velourpolstring Justerbare nakkestøtter foran Bagstege ryglen separat nedfældelige 50/50 Højdejustering af forersæde Indstigningsautomatik 3-punkts sikkerhedssæder foran Sikkerrhedssæder på bagsædet Dag/nat bakspejl Hattehylde Aflæseligt handskerum Åbning af bagklap fra kabinen Åbning af benzinluge fra kabinen
INSTRUMENTER	Speedometer (kilometer- og triptæller) HONDAMATIC positionsindikator Service-interval-indikator Sikkerhedsindikator døre/bagklap/lygter Justerbar panelbelysning Finger-touch varmereguleringspanel Multi-flow ventilationssystem Radio m/båndafspiller Quartz-ur digital
EL-SYSTEM	Halogen forlygter Tågebaglygter Forrude visker/vasker med 2 hastigheder + interval Bagrude visker/vasker Fartafhængig servostyring
GENERELT	

Tekniske specifikationer

Model		1,6 3-dørs EX		1,8 3-dørs EX
Motorydelse (DIN)		66 kW (90 HK) v/6.000 omdr./min.		74 kW (100 HK) v/5.800 omdr./min.
Drejningsmoment (DIN)		128 Nm (13,0 kg-m) v/3.500 omdr./min.		147 Nm (15,0 kg-m) v/3.500 omdr./min.
Motor		Vandkølet, 4-taks tverstillet rækkemotor med overliggende knastaksel, 4-cyl. med 12 ventiler		
Slagvolumen		1.598 cm ³		1.829 cm ³
Boring/slaglængde		80 × 79,5 mm		80 × 91 mm
Kompression		9,1:1		9,1:1
Transmission	Manuel	5-trins gearkasse, synkron		
	HONDAMATIC	4-trins fuldautomatisk med momentomformer		
Udvæksling	1.	Manuel 3.181	HONDAMATIC 2.380	Manuel 3.181
	2.	1.842	1.560	1.944
	3.	1.200	1.032	1.250
	4.	0.870	0.729	0.933
	5.	0.676	—	0.757
	Bak	3.000	1.954	3.000
Kobling	Differentiale	4.071	3.875	4.071
	Manuel	Tør enkelplade med membranfjeder		
	HONDAMATIC	Fuldautomatisk, momentomformerkobling		
Styreøj		Tandstang		
Trækhjul		Foran		
Affjedring		Uafhængigt med McPherson skruefjeder og stabilisator		
Dæk		165 SR 13/185/70 SR 13		
Mål L × B × H		4.255 × 1.655 × 1.355 mm		
Akselafstand		2.450 mm		
Sporvidde	For/Bag	1.445/1.420 mm		
Frihøjde		165 mm		
Tankkapacitet		60 liter/Oktan 92		
Egenvægt (Jap. norm.)	Manuel	900 kg		925 kg
	HONDAMATIC	925 kg		950 kg
Acceleration/Tophastighed (Jap. norm.)	Manuel	0—100 km/t = 13,2 sek./170 km/t		0—100 km/t = 11,4 sek./173 km/t
	HONDAMATIC	0—100 km/t = 13,7 sek./163 km/t		0—100 km/t = 11,9 sek./170 km/t
Tilladt anhængervægt	m/bremser (aut.)	925 kg (950)		950 kg (975)

Karrosserifarver og indtræk



Forhandler:

Importør:
HONDA AUTO IMPORT A-S,
 Sjællandsvej 1, 6000 Kolding
 Tlf. (05) 53 31 00

HONDA AUTO IMPORT A-S forbeholder sig retten til ændringer i udstyr eller specifikationer til enhver tid, uden forudgående meddelelse herom. Detaljer, beskrivelser og illustrationer er kun beregnet til orientering. Få nærmere oplysninger hos Deres HONDA-forhandler.

HONDA
HONDA MOTOR CO., LTD. TOKYO, JAPAN