





## JEEP CHEROKEE

Jeep. Ein Name, der um die Welt gegangen ist. Als Synonym für die Technologie des Vierradantriebs. Über fast fünf Jahrzehnte hat sich Jeep mit seinem Antriebskonzept einen Ruf erworben, der ohne Bespiel ist. Aus den militärischen Wurzeln des Ur-Jeep hat sich eine ganze Familie von Jeeps entwickelt. Einer davon gilt als inbegriff der komfortablen, geländegängigen Grossraum-Limousine-der Jeep Cherokee. Und wie jeder Jeep vermittelt auch der Cherokee ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer, und die Bereitschaft, eingefahrene Wege zu verlassen.

Gleich jenseits des Boulevard beginnt die Freiheit. Hier zeigt der Cherokee seinen klassischen Jeep-Charakter. Mit Jeeps gesamtem Technologie-Know-how in Sachen Vierradantrieb ausgestattet, verbindet der Cherokee Solidität und Vielseitigkeit mit Luxus und Stil in einem Fahrzeug von



aussergewöhnlicher Leistungsfähigkeit. Und ist doch unverkennbar ein Jeep.


## **Solide Konstruktion**

Robustheit und Kraft des Cherokee sind typisch Jeep und der Grund, warum der Jeep Cherokee auf Asphalt wie im Gelände zu Höchstleistungen fähig ist. Die Solidität des Jeep Cherokee beginnt bei seinem Vierradantrieb. In der Basis-Version (2.1-L-Turbo-Diesel) das Command-Trac® System mit zuschaltbarer Vorderachse und



Beide Systeme bieten den Bedienungskomfort des Wechsels von Hinterrad-auf Vierradantrieb während der Fahrt.

Beide Modelle, der Cherokee und der Cherokee Limited, sind mit einem 2.1-L-Turbo-Diesel lieferbar, in Verbindung mit einem 5-Gang-Schaltgetriebe mit Overdrive. Noch mehr Kraft und Vortrieb liefert der 4.04-Gang-Automatik. Diese Maschine liefert eindrucksvolle 125 kW (168 PS) bei 4 500 U/min und ein Drehmoment von 294 Nm bei 2800 U/min. Damit ist dies einer der stärksten Motoren, die Jeep je angeboten hat.



Wie fortschrittlich seine Konstruktion ist. verdeutlicht u.a. die hochentwickelte elektronische Saugrohr-Benzineinspritzung mit integrierter Steuerung von Zündung. Klopfkontrolle und Benzinpumpe. Hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch sowie gleichmässige Kraftentfaltung und lange Lebensdauer sind die Folge.

Die Quadra-Link® Federung mit Hochleistungs-Federbeinen und Stossdämpfern, vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen, Servolenkung und ein 76-Liter-Tank sind weitere Leistungsmerkmale des Cherokee.

Die UniFrame-Konstruktion des Cherokee-Leiterrahmen und Karosserie eine integrale Einheit-sorat für hervorragendes Handling und gibt ihm die nötige Stabilität selbst unter voller Beladung in schwerem Gelände. Schliesslich und endlich garantieren aufwendige Korrosionsschutz-Massnahmen, dass der Cherokee auch nach Jahren noch seinen Wert behält.

## **Ausstattung vom Feinsten**

Im Innenraum des Cherokee werden Sie eine Umgebung vorfinden, die dem





Komfort und der Bequemlichkeit von Fahrer und Passagieren dient. Geräumige Sitze (beim Limited in Leder) für bis zu fünf Erwachsene und ein aussergewöhnlich voluminöser Laderaum machen den Cherokee zu einem extrem vielseitigen Fahrzeug.

Die Bestückung des Armaturenbretts ist vom Tachometer über Voltmeter. Oldruckmesser. Kühlwasserthermometer und Kilometerzähler bis zum Tankreserve-Warnlicht komplett. Scheibenwischer-Intervallschaltung, Heckscheibenwischer/wascher und Heckscheibenheizung. Lederlenkrad und verstellbare Lenksäule (nur beim Limited) sind selbstverständlich.

Alle Passagiere werden die serienmässige Zentralverriegelung, die elektrischen Fensterheber vorne und hinten, die getönte Verglasung, die excellente Geräuschdämmung und die als Extra erhältliche Klima-Anlage (beim Limited serienmässig) zu schätzen wissen.

Zu den inneren Vorzügen des Cherokee zählen ohne Zweifel die enormen Zulademöglichkeiten. Mit fünf Passagieren an Bord bleibt fast 1 m<sup>3</sup> Laderaum. Bei umgeklappter Rücksitzbank stehen mehr als 2 m³ zur Verfügung. Addiert man dazu den Komfort von 4 Türen und einer Heckklappe plus die Möglichkeit, einen Dachgepäckträger zu ordern, wird klar, dass Sie mit dem Cherokee kaum Transportprobleme bekommen werden.

Ob Sie sich nun für den Cherokee entscheiden oder für den Cherokee Limited.



in jedem Fall wählen Sie ein Fahrzeug, das durch und durch bequem ist-auf dem Asphalt wie im Gelände. Die solide Konstruktion des Cherokee erlaubt es Ihnen, mit jeder Situation fertigzuwerden, während eine Fülle von Komfort-Details der Bequemlichkeit von Fahrer und Passagieren dienen.

Der Jeep Cherokee ist als 3- und 5-Türer erhältlich. Der Jeep Cherokee Limited ausschlieslich als 5-Türer.

Doch unabhängig davon-eines werden Sie sehr schnell selbst feststellen: Auch der

Cherokee verbreitet um sich diesen schwer definierbaren Hauch von Abenteuer. Denn in seinem Herzen ist er eines geblieben-ein echter Jeep.





	A	T	E N	AUSSEN	1234
TECHNISC	HE DATEN			STOSSFÄNGER Anthrazit-Silber mit Schutzkappen in gleicher Farbe in	
		2,1 LITER TURBO	4,0 LITER	Wagenfarbe mit Stossfängerhörnern und schwarzen Schutzkappen; goldfarbene	S - S -
		TURBO-DIESEL	BENZINER	Zierlinie	- S - S
MOTOREN		OHV, REIHE	OHV, REIHE*	Stossfängerhörner vorne	SSSS
Zylinder		4	6	hinten	X - X -
Hubraum (cm <sup>3</sup> )		2065	3966	SEITENSCHUTZ Anthrazit-Silber	S - S -
Bohrung x Hub (m	nm)	86 x 89	98,4 x 86,7	auf Wagenfarbe abgestimmt	- S - S
Verdichtung		21,5:1	9,2:1	NEBELRÜCKLEUCHTE	SSSS
Motorleistung kW	(PS)	64 (88) bei	125 (168) bei 4 500 U/min	KRAFTSTOFFTANK, Sicherheitsdeckel	SSSS
D-1	\	4 000 U/min		SCHEIBEN rundum getönt	SSSS
Drehmoment (Nm)	.)	180 bei 2 250 U/min	294 bei 2 800 U/min	<b>DEKOR</b> feine goldfarbene Dopellinie über Karosserie und Heckklappe;	E LINE
Kraftstoff-Versorgu	ung	Mechanische	Elektronische	"Limited"-Schriftzug integriert	- S - S
		Einspritzung	Einspritzung	KÜHLERGRILL/LAMPENEINFASSUNGEN Schwarz	S - S -
Höchstgeschwindi	ligkeit	142	170	in Wagenfarbe	- S - S
(km/h)				HAUPTSCHEINWERFER rechteckig, Halogen	SSSS
Verbrauch (1/100kg	m):	10.0	17,2	RÜCKSPIEGEL links/rechts, von innen verstellbar, schwarz	S - S -
Stadtzyklus	<i>n</i> -	10,0 7.9	10,2	links/rechts, von innen elektrisch verstellbar, schwarz	- S - S
konstant 90 km/			13.7	BESCHICHTUNGEN Schwarze Türfensterrahmen und Luftungsgitter	SSSS
konstant 120 km		11,4	13,7	Schwarze Windschutzscheiben-Einfassung und Regenrinnen	SSSS
lieferbar mit Katalysat		usho Diogel: Vell	nchronisiertes 5-Gang-	Schwarze Heckscheiben-Einfassung	SSSS
Schaltgetriebe mit	it Mittelschaltung	hydraulische Kupplu	nchronisiertes 5-Gang- ng, Kupplungsdurchmesser	Anthrazit-silberne Seitenverkleidungen	S - S -
232 mm	it witterschaftung,	nydradnoche Rappid	ig, Kappiangsaarenniesser	Schwarze Seitenverkleidungen	- S - S
Übersetzung:	1	3,93: 1	5 0,85: 1	LACKIERUNG metallic	XXXX
	2	2,33: 1	R 4,74: 1	DACHGEPÄCKTRÄGER Schwarz	XXXX
	3	1,45: 1	Achsantrieb 4,11:1	ABSCHLEPPHAKEN vorne (1) und hinten (1)	SSSS
	4	1,00: 1		AUSSTELLFENSTER Vordertüren	XXXX
<b>4,0L Sechszylind</b> "Power" oder "Comf	der: 4-Gang-Auto	omatikgetriebe mit vo	rwählbarer Schaltcharakteristik	INNENAUSSTATTUNG	1234
Übersetzung:	1	2,80: 1	4 0,71: 1	KLIMAANLAGE	XSXS
oberserzung.	2		R 2.39: 1	ARMSTÜTZEN Vordertüren, farblich abgestimmt	SSSS
	3		Achsantrieb 3.55: 1	Hintertüren, farblich abgestimmt, 4-Türer	SSSS
VEDTEII EDCETT		210012	I manuell, Command-Trac, Vorde-	GEPÄCKRAUM Befestigungshaken (4)	SSSS
rachse während der	Fahrt zuschaltbar.	Strasse 1,00: 1; Gelände	2.72: 1	Antirutsch-Streifen auf dem Boden	- S - S
			ac 2WD/4WD system, 2-Gang NP		- D - F
4,0L Sechszylin	ider. Fermanenter	Vierradantheb Selec-11	ac ZVVD/4VVD system, Z-Gang NP	UHR LCD	SSSS
242, Vorderachse wä	ährend der Fahrt zus	schaltbar, Strasse 1,00:1	; Gelände 2,72:1	UHR LCD  MITTELKONSOLE mit Armstütze. Staubox, Aschenbecher für Rücksitze,	SSSS
242, Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei	ährend der Fahrt zus eistungskühler mit ri	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vent	ac zwb/4wb system, z-Gang NP; ; Gelände 2,72:1 ilator; separater elektrisch betrie-	UHR LCD MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich	
242, Vorderachse wä <b>KÜHLUNG</b> Hochlei bener Ventilator und	ährend der Fahrt zus eistungskühler mit ri d Getriebeölkühler b	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vent oei 4,0L-Maschine	; Gelände 2,72:1 ilator; separater elektrisch betrie-	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze,	S S S S S S S S X S X S
242, Vorderachse wä <b>KÜHLUNG</b> Hochlei bener Ventilator und <b>ACHSEN vorne:</b> Freilaufnaben mit U	ährend der Fahrt zus eistungskühler mit ri d Getriebeölkühler b Halbschwingende	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vent ei 4,0L-Maschine	; Gelände 2,72:1	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage	SSSS
242, Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen	ährend der Fahrt zus eistungskühler mit ri d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vent iei 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Lä zur Verblockung von v	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern: Kardangelenke und	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und	S S S S X S X S
242, Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch	ährend der Fahrt zus eistungskühler mit ri d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z nwingende Hypoid-A	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vent iei 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Lä zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage	S S S S X S X S
242, Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne:	ährend der Fahrt zus sistungskühler mit ri d Getriebeölkühler bi Halbschwingende Unterdrucksystem z nwingende Hypoid-A scheiben, ventilier	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vent iei 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und mm Durchmesser	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anntrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum	S S S S X S X S S - S -
242, Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme	ährend der Fahrt zus sistungskühler mit ri d Getriebeölkühler bi Halbschwingende Unterdrucksystem z nwingende Hypoid-A scheiben, ventilier eln (integriert), servo	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vent iei 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Lä zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und mm Durchmesser mm Bremsfläche	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich  CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich	S S S S X S X S S - S -
242, Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vente ie 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280 bunterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf F	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche linterräder	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  EUSSRODENBELÄGE farblich abgestimmter Tenpichboden im Passagier-	S S S S X S X S S - S - - S - S S S S S
242, Vorderachse wär KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorn	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vente ie 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280 bunterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf F	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und mm Durchmesser mm Bremsfläche	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp	S S S S X S X S S - S - - S - S S S S S
242, Vorderachse wä  KÜHLUNG Hochlei  bener Ventilator und  ACHSEN vorne:  Freilaufnaben mit U  Achswellen  hinten: Halbsch  BREMSEN vorne:  hinten: Tromme  Feststellbrems  FEDERUNG vorn  wirkende Stossdäm;	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z nwingende Hypoid- i: Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vente ie 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280 bunterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf F	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser  mm Bremsfläche linterräder Lenkungsdämpfer und doppelt	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  EUSSRODENBELÄGE farblich abgestimmter Tenpichboden im Passagier-	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vormikende Stossdam hinten: Blattfede LENKUNG Kugelu	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z mwingende Hypoid- Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf N ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Ventie tie 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 ounterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Fern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser  mm Bremsfläche linterräder Lenkungsdämpfer und doppelt	Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagier- und Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vome rechts DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242. Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorwirkende Stossdamp hinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato umlauflenkung mit	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Ventei 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Lizur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 punterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Fern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung,	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche linterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp  HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wäkühlung Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorwirkende Stossdämphinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer FELGEN Cheroke	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato umlauflenkung mit  ee: Stahlfelgen, 7"x1	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Vente eit 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 punterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf F ern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15," 5-lochausführung mi	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche linterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer tt Radmuttern, weiss lackiert	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorme rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wär KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorn wirkende Stossdäm, hinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer FELGEN Cheroke Cherokee Limit	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid detriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisate umlauflenkung mit ee: Stahlfelgen, 7"X1 ited: Hochwertige I	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Vente eit 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 punterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf F ern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15",5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche linterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer tt Radmuttern, weiss lackiert 5"	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp  HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen  HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wär KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorr wirkende Stossdämy hinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer FELGEN Cherokee Cherokee Limit Cherokee, gege	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid detriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato umlauflenkung mit ited: Hochwertige I en Aufpreis: Leich	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Vente eit 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 bunterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf F ern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15" 5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1 htmetall-sportsfelgen, 7	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche flinterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer tt Radmuttern, weiss lackiert 5" "x15", 10-Lochausführung	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen  HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur,	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wäkühlung Hochleibener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorrwirkende Stossdämphinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer FELGEN Cherokee Limit Cherokee, gegebereit von 18 küllen vor 18 küllen	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid detriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z mwingende Hypoid- i: Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato umlauflenkung mit  ee: Stahlfelgen, 7"x1 tted: Hochwertige I en Aufpreis: Leich //5R15 Michelin® St	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Venteie 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Lizur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 bunterstützt, 254 x 44,4 ditteltunnel, wirkt auf Fern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15", 5-lochausführung mi Leichtmetallfelgen, 7"x1 htmetall-sportsfelgen, 7"x1 tahlgürtelreifen All-Terra	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche flinterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer it Radmuttern, weiss lackiert 5" "x15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich  CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp  HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen  HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen  INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wäküHLUNG Hochleibener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorrwirkende Stossdämphinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer FELGEN Cherokee Limit Cherokee, gegebereitung P215/ELEKTRIK Batter	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid detriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid- i: Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato umlauflenkung mit  ee: Stahlfelgen, 7"xxl tted: Hochwertige I en Aufpreis: Leich //5R15 Michelin® St rie: 78 Ah (2,1L Turl	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Venteie 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Lizur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 bunterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Fern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15", 5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1 htmetall-sportsfelgen, 7 tahlgürtelreifen All-Terre bo-Diesel); 60 Ah (4,0L)	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche flinterräder Lenkungsdämpfer und doppelt elektriebersetzung 14:1; hydraulischer it Radmuttern, weiss lackiert fs" "x15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung Gechszylinder)	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler Signalleuchten für: Blinker/Warnblinkanlage, Fernlicht, 4WD, Nebelschluss	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wäkÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorrwirkende Stossdämphen: Blattfede LENKUNG Kugell Lenkungsdämpfer FELGEN Cherokee Cherokee Limit Cherokee, gege BEREIFUNG P215/ELEKTRIK Batter Lichtmaschine	ährend der Fährt zus sistungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf N ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisate umlauflenkung mit ited: Hochwertige I ee: Stahlfelgen, 7"x1 ited: Hochwertige I en Aufpreis: Leich //5R15 Michelin® St. rie: 78 Ah (2,1L Turbo-I e: 60 A (2,1L Turbo-I	schaltbar, Strasse 1,00:1 emengetriebenem Vente eit 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280 bunterstützt; 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Fern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15" 5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1 ntmetall-sportsfelgen, 7"x1 ntmetall-sportsfelgen, 7"x1 higürtelreifen All-Terr bo-Diesel); 60 Ah (4,0L Diesel); 61 A (4,0L Sechs	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche flinterräder Lenkungsdämpfer und doppelt elektriebersetzung 14:1; hydraulischer it Radmuttern, weiss lackiert fs" "x15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung Gechszylinder)	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagier- und Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vonne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler Signalleuchten für: Blinker/Warnblinkanlage, Fernlicht, 4WD, Nebelschlussleuchte	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wäkühlung Hochleibener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vornwirkende Stossdämphinten: Blattfede LENKUNG Kugellu Lenkungsdämpfer FELGEN Cherokee Cherokee Limit Cherokee, geges BEREIFUNG P215/ELEKTRIK Batter Lichtmaschine KRAFTSTOFFKA	ährend der Fahrt zus sistungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A  Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato umlauflenkung mit ee: Stahlfelgen, 7"x1 ited: Hochwertige I een Aufpreis: Leich //5R15 Michelin® St rie: 78 Ah (2,1L Turbo-I APAZITÄT: 76 liter	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Ventie id-4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Lizur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280 punterstützt; 280 punterstützt; 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Fern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15",5-lochausführung miteichtmetallfelgen, 7"x1 hitmetall-sportsfelgen, 7 ahlgürtelreifen All-Terrs bo-Dieselj; 60 Ah (4,0L Sechster)	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche flinterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer it Radmuttern, weiss lackiert 5" "x15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung Sechszylinder) ezylinder)	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich  CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp  HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen  HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen  INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler  Signalleuchten für: Slicherheitsgurte, Handbremse, Alarm allgemein	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wä KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorr wirkende Stossdämp hinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer FELGEN Cheroke Cherokee Limit Cherokee, gege BEREIFUNG P215/ ELEKTRIK Batter Lichtmaschine KRAFTSTOFFKA	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid detriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  mwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato imlauflenkung mit ee: Stahlfelgen, 7"x1 ited: Hochwertige I en Aufpreis: Leich /75R15 Michelin® St rie: 78 Ah (2,1L Turbo-I APAZITÄT: 76 liter DAUSRÜST!	schaltbar, Strasse 1,00:1 temengetriebenem Venteie 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Lizur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 bounterstützt, 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Hern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15", 5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1 htmetall-sportsfelgen, 7 cahlgürtelreifen All-Terr bo-Diesel); 60 Ah (4,0L Sechs r UNG UND EX	; Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche flinterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer it Radmuttern, weiss lackiert 5" "x15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung Sechszylinder) ezylinder)	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich  CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp  HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen  HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen  INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler  Signalleuchten für: Slicherheitsgurte, Handbremse, Alarm allgemein	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wäkühlung Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbschmerer Feststellbrems Feststellbrems Feststellbrems FEDERUNG vornwirkende Stossdämphinten: Blattfede LENKUNG Kugellu Lenkungsdämpfer FELGEN Cherokee Limit Cherokee, gege BEREIFUNG P215/ELEKTRIK Batter Lichtmaschine KRAFTSTOFFKA STANDARI 1 Cherokee 2,1	ährend der Fahrt zus sistungskühler mit rid d Getriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf N ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato umlauflenkung mit see: Stahlfelgen, 7"xl ited: Hochwertige I een Aufpreis: Leich //5R15 Michelin® St rie: 78 Ah (2,1L Turbo-I APAZITÄT: 76 liter DAUSRÜST  IL Turbo-Diese	schaltbar, Strasse 1,00:1 lemengetriebenem Vente iet 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280 punterstützt; 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Hern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15",5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1 himmetall-sportsfelgen, 7"x1 himmetall-sportsfelgen, 7"x1 higürtelreifen All-Ters bo-Diesel); 60 Ah (4,0L Diesel); 61 A (4,0L Sechs und UND EX el (3-/5-Türer)	Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche flinterräder Lenkungsdämpfer und doppelt eles Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer at Radmuttern, weiss lackiert 5" "X15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung Sechszylinder) izylinder)	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich  CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp  HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen  HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen  INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler  Signalleuchten für: Sicherheitsgurte, Handbremse, Alarm allgemein  Dieser Katalog dient nicht als verbindliches Preisangebot. Spezifikationen und Date Anderungen zur Verbesserung des Produktes. Einige der abgebildeten und beschri Modelle beinhalten Zubehör, wahlweise lieberbar. Geringe Abweichungen Ihres Je Katalog sind möglich im Rahmen der Landesvorschriften. "Jeep" ist ein eingettraget	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242, Vorderachse wäkühlung Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbschmerer Henten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vornewirkende Stossdämphinten: Blattfede LENKUNG Kugellu Lenkungsdämpfer FELGEN Cherokee Limit Cherokee Limit Cherokee Limit Cherokee Jestellbrems P215/ELEKTRIK Batter Lichtmaschine KRAFTSTOFFKA STANDARI 1 Cherokee 2,12 Cherokee Linit 2, Cherokee Linit 2, Cherokee Linit 2, Cherokee Linit 2, Cherokee 2, 2, 2 Cherokee Linit 2, Cherokee Li	ährend der Fahrt zus sistungskühler mit rid detriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A  Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisato umlauflenkung mit  ee: Stahlfelgen, 7"x1 tted: Hochwertige I en Aufpreis: Leich 75R15 Michelin® St rie: 78 Ah (2,1L Turbo-I APAZITÄT: 76 liter DAUSRÜST  1L Turbo-Diese mited 2,1L Tur	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vente ied 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280 zunterstützt; 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Hern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15",5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1 ntmetall-sportsfelgen, 7 zahlgürtelreifen All-Tern bo-Diesel); 60 Ah (4,0L Sechs r  UNG UND EX el (3-/5-Türer) rbo-Diesel (5-Türer)	Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche flinterräder Lenkungsdämpfer und doppelt eles Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer at Radmuttern, weiss lackiert 5" "X15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung Sechszylinder) izylinder)	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagier- und Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vome rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler Signalleuchten für: Blinker/Warnblinkanlage, Fernlicht, 4WD, Nebelschlussleuchte Warnleuchten für: Sicherheitsgurte, Handbremse, Alarm allgemein	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242. Vorderachse wäkühlung Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit UAchswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorwirkende Stossdamphinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer FELGEN Cherokee Limit Cherokee, gege BEREIFUNG P215/ELEKTRIK Batter Lichtmaschine KRAFTSTOFFKA STANDARI 1 Cherokee Lin 2 Cherokee Lin 3 Cherokee 4,0	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid detriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisate umlauflenkung mit  ee: Stahlfelgen, 7"x1 ited: Hochwertige I en Aufpreis: Leich //75R15 Michelin® St rie: 78 Ah (2,1L Turb e: 60 A (2,1L Turb e: 60 A (2,1L Turb DAUSRÜST!  1L Turbo-Diese mited 2,1L Tur OL Sechszyling OL Sechszyling	schaltbar, Strasse 1,00:1 lemengetriebenem Ventie eit 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok tt, servounterstützt; 280 punterstützt; 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf F ern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15,"5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1 htmetall-sportsfelgen, 7 einligürtelreifen All-Terr bo-Diesel); 60 Ah (4,0L; b Diesel); 61 A (4,0L Sechs r  UNG UND EX el (3-/5-Türer) der (3-/5-Türer)	Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche linterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer it Radmuttern, weiss lackiert 5" "x15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung Sechszylinder) zzylinder)  CTRAS er)	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich  CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp  HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen  HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen  INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler  Signalleuchten für: Sicherheitsgurte, Handbremse, Alarm allgemein  Dieser Katalog dient nicht als verbindliches Preisangebot. Spezifikationen und Date Anderungen zur Verbesserung des Produktes. Einige der abgebildeten und beschri Modelle beinhalten Zubehör, wahlweise lieberbar. Geringe Abweichungen Ihres Je Katalog sind möglich im Rahmen der Landesvorschriften. "Jeep" ist ein eingettraget	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
242. Vorderachse wär KÜHLUNG Hochlei bener Ventilator und ACHSEN vorne: Freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: freilaufnaben mit U Achswellen hinten: Halbsch BREMSEN vorne: hinten: Tromme Feststellbrems FEDERUNG vorn wirkende Stossdam; hinten: Blattfede LENKUNG Kugelu Lenkungsdämpfer FELGEN Cheroke Cherokee Limit Cherokee, gege BEREIFUNG P215/ ELEKTRIK Batter Lichtmaschine KRAFTSTOFFKA STANDARI 1 Cherokee Lin 3 Cherokee Lin 3 Cherokee 4,0	ährend der Fahrt zus istungskühler mit rid detriebeölkühler b Halbschwingende Unterdrucksystem z  nwingende Hypoid-A : Scheiben, ventilier eln (integriert), servo se: Handhebel auf M ne: Schraubenfede pfer erpakete, Stabilisate umlauflenkung mit ee: Stahlfelgen, 7"x1 ited: Hochwertige I en Aufpreis: Leich //75R5 Michelin® St rie: 78 Ah (2,1L Turb e: 60 A (2,1L Turb e: 60 A (2,1L Turb DAUSRÜST  1L Turbo-Diese mited 2,1L, Tur OL Sechszyling mited 4,0L Sech	schaltbar, Strasse 1,00:1 iemengetriebenem Vente ied 4,0L-Maschine Hypoidachse mit 4 Li zur Verblockung von v Achse mit Trac-Lok t, servounterstützt; 280 zunterstützt; 254 x 44,4 Mitteltunnel, wirkt auf Hern, Frontstabilisator, or und doppelt wirkende Servo-Unterstützung, 15",5-lochausführung m Leichtmetallfelgen, 7"x1 ntmetall-sportsfelgen, 7 zahlgürtelreifen All-Tern bo-Diesel); 60 Ah (4,0L Sechs r  UNG UND EX el (3-/5-Türer) rbo-Diesel (5-Türer)	Gelände 2,72:1 illator; separater elektrisch betrie- ingslenkern; Kardangelenke und orderem Ausgleichsgetriebe und  mm Durchmesser mm Bremsfläche linterräder Lenkungsdämpfer und doppelt e Stossdämpfer Übersetzung 14:1; hydraulischer it Radmuttern, weiss lackiert 5" "x15" 10-Lochausführung ain mit weisser Beschriftung Sechszylinder) zzylinder)  CTRAS er)	MITTELKONSOLE mit Armstütze, Staubox, Aschenbecher für Rücksitze, Austrittsöffnungen für Heizung und Belüftung Rücksitzbereich  CRUISE CONTROL  TÜREN farblich abgestimmte Paneele aus Vinyl mit Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  anthrazitfarbenes, durchbrochenes Vinyl oben, Nylonbezug unten und Hartform-Seitenablage  ZUSÄTZLICHE GERÄUSCHDÄMMUNG Dämmplatten im Motorraum und extra-dicke Dämmung im Passagierbereich  FUSSBODENBELÄGE farblich abgestimmter Teppichboden im Passagierund Gepäckraum, Rückseite der Rücksitzbank und Innenseite der Heckklapp  HALTEGRIFFE seitlich über der Sitzplätzen hinten rechts und links, vorne rechts  DACHHIMMEL UND SONNENBLENDEN mit Stoff bezogen  HEIZUNG/LÜFTUNG Zuluft-Kontrollsystem mit Zwangsentlüftung und Abtaudüsen für die Seitenscheiben  MOTORHAUBEN-ENTRIEGELUNG innen  INSTRUMENTIERUNG metrisch, Öldruck, Voltmeter, Motortemperatur, Kraftstoff, Tachometer, Kilometermesser, Tageskilometerzähler  Signalleuchten für: Sicherheitsgurte, Handbremse, Alarm allgemein  Dieser Katalog dient nicht als verbindliches Preisangebot. Spezifikationen und Date Anderungen zur Verbesserung des Produktes. Einige der abgebildeten und beschri Modelle beinhalten Zubehör, wahlweise lieberbar. Geringe Abweichungen Ihres Je Katalog sind möglich im Rahmen der Landesvorschriften. "Jeep" ist ein eingettraget	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

ARMATURENBRET	T mit Asche	nbecher		S		
Zigarettenanzünder					S	S
Deckpanel-schwarz					S	S
		, farblich abgestimmt	S	S	S	S
Abschliessbares Ha				S	_	
offenes Ablagefach	neben Hands	chuhfach	S	S	S	S
<b>BELEUCHTUNG</b> für leuchtung (über Hecklbei nicht ausgeschalte	klappe gescha	er, Kartenleselampe, Gepäckraumbe- ultet), Innenraumbeleuchtung, Blinklicht erfern, Türleuchten		S	_	_
INNENRÜCKSPIEG	<b>EL</b> abblendba	ar	S	S	S	S
ELEKTRISCHE FEI	NSTERHEBE			S		
		R alle Türen sowie Heck	S	S	S	S
SITZE/SICHERHEI					_	
Höhenverstellbarer	Fahrersitz mit	verstellbarer Kopfstütze	S	-	S	-
Elektromotorisch sechsstufig höhenverstellbarer Fahrersitz mit verstellbarer Kopfstütze–graphitfarbene Lederziernähte und Einlagen					_	S
Umklappbare Rücks	sitzbank mit a	bnehmbaren Sitzkissen	S	S	S	S
Zeitschriftentascher	n auf den Rüc	kseiten der Vordersitze		S		
Automatik-Sicherhe	eitsgurte vorn	ne und hinten	_	S	_	_
		belung und 4 Lautsprecher)	_	-		
dito (Verkabelung u	nd 6 Lautspre	cher der Spitzenklasse)		S	_	
Motorantenne RESERVERADABDECKUNG Vinyl, farblich abgestimmt						S
					_	-
Vinyl-Hell-Anthraz	it/Dunkel-An	thrazit	_	S		
LENKRAD/LENKS	<b>AULE</b> farblich	abgestimmtes 3-Speichen-Lederlenkrad	S	-	S	-
perforiertem Leder		tlenkrad mit Ummantelung aus	_	S	_	_
energieabsorbierende Lenksäule mit Sicherheits-Zündschloss					_	S
höhenverstellbare L			-	S	-	S
<b>MASSE UND</b>	GEWICE	HTE				
(alle Angaben in Millir	meter, falls nic	cht anders angegeben)			_	
AUSSEN			1			
LÄNGE		BODENFREIHEIT				
Radstand	2576	Böschungswinkel vorne hinten				1,0°
Gesamtlänge Überhang	4200	Rampenwinkel				1.6°
vorne/hinten	698/928	Bodenfreiheit unter den Achsen			2	04
BREITE		Chassis	3		2	36
Spur	1473/1473 1790	<b>WENDEKREIS</b> von Lenkanschlag zu Lenkanschlag (m	1)		1	0,9

EIGENGEWICHT UND ZULADUNG	2,1L Turbo-Diesel	4,0L Sechszylinder
zulässiges Gesamtgewicht	2210 kg	2210 kg
Gesamtachsgewicht vorne/hinten	980 kg/1230 kg	980 kg/1230 kg
Leergewicht 3-Türer/5-Türer	1495 kg/1510 kg	1520 kg/1535 kg
Zuladung (Passagiere und Gepäck)	715 kg	690 kg
Sitzplätze	5	5
Anhängelast	2000 kg	2500 kg
Alliangelast	2000 119	

FARBEN (alle Farben unter Klarlack)

1623

Perl-Weiss, Classic Schwarz, Colorado-Rot, Leder-Gelb, Dovergrau-Metallic, Dunkelblau-Metallic, Grenadine-Metallic

## **MATERIALIEN**

Cherokee-Stoff "Canyon" Anthrazit, Marineblau, Cordovan

Cherokee Limited-Leder

Graphit

HOHE

Gocamthöhe

**☆Jeep**