

SAAB 900 EMS





OVERLEGENT IND I 80'ERNE MED
UDVIDET MODELPROGRAM. NU OGSÅ
SEDAN-MODEL AF SAAB 900.

Saab er inde i en stærkt dynamisk fase i den biltekniske udvikling. Den indledtes med en lang række epokegørende konstruktioner i halvfjerdsernes første halvdel, da blandt andet Saabs Combi Coupé idé blev præsenteret.

Den fortsatte i 1976 med Saab Turbo, som i Saabs udførelse var en nytænkning inden for motor-teknikken.

Udviklingen gik videre i 1978 med den komfortable Saab 900, som fra første færd vakte opmærksomhed på grund af sin eksklusive og samtidig sportslige karakter.

Det som først og fremmest vil kendetegne modelåret 1981 er, at Saab-forhandlerne nu kan tilbyde sine købere en Saab 900 i Sedan-udførelse, sideløbende med 3- og 5-dørs Combi Coupé.



I EN SAAB 900 ER FORM OG FUNKTION FORUDSÆTNINGER FOR HINANDEN.

Den lange, lave motorhjelm kløver fartvinden og formindsker luftmodstanden. Det brede forparti indrammes af de store, effektive forlygter samt blinklysene, som ligeledes er i stort format.

Set udefra lover kabinepladsen netop det, som den i praksis lever op til – nemlig masser af albuerum og benplads samt kørsels- og siddekomfort.


Combi-Coupeens og Sedan-modellens bagpartier har elegant design, men rummer

trods dette nogle af klassens største og bedst udformede bagagerum, som på den kendte Saab-manér kan ændres til store lastrum, når bagagen består af ski, golfudstyr eller andre genstande, som kræver megen plads.


Den harmoniske helhed hos Saab 900 – hvad betyder den for bilkøberen? Jo, den er det eksklusive, det ekstra plus, som gør bilkørsel til mere end en betjeningsrutine, nemlig til en afslappet fornøjelse.


RESULTAT: EN HARMONISK HELHED.

SAAB 900 TURBO



SAAB 900 TURBO






Tandstangsstyringen giver hurtig og nojagtig reaktion på hver bevægelse af rattet. Servostyringen er standardudstyr på visse modeller.



Forhjulsophænget med dobbelte V-formede svingarme er både let og stærkt. Fjedrene er pivotlejrede og arbejder derfor med fuld kapacitet uden bojningstendenser. Kombineret med lang fjedergang opnås et suverænt vejgreb selv på ujævn vejbelægning.



DEN ENESTÅENDE VEJBELIGGENHED SKYLDER DEN MANGEÅRIGE RALLYTRADITION.

Saab har altid haft sin egen markante profil inden for bilverdenen – ved konsekvent at holde sig til en ganske bestemt konstruktionsfilosofi. I det store og hele det samme tekniske grundprincip fra den allerførste Saab-bil til nutidens avancerede Saab 900.

Det er et godt vidnesbyrd om de Saab-pionerer, som lagde grund til en bilfabrikation efter delvis nye og utraditionelle principper – inspireret af deres gennemprøvede kunnen inden for flyteknik.

Teknisk klarsyn. Dristig indsats. Hvad beviser mon bedre deres tekniske klarsyn end valget af forhjulstræk? Som i dag er det helt dominerende system blandt nykonstruerede biler.

Hvad kan være en bedre prøve på deres sande overbevisning end

beslutningen om at tage en af de allerførste Saab-biler direkte fra samlebåndet ud i et skrapt vinterrally – og vinde! Den sejr er som bekendt blevet efterfulgt af hundredvis andre i årenes løb.

Vejegenskaber i absolut særklasse. Motoren foran, forhjulstræk, udelt, let bagaksel, karrosseri med lav luftmodstand – alt dette hører med til Saabs grundlæggende konstruktionsprincipper. Og har gjort Saab 900, præcis som dens forgængere, kendt som en bil, der hører til de mest vejsikre og mest fornøjelige at køre.

De drivende hjul bærer op til ca. 60% af bilens vægt, og de får dermed det bedst tænkelige vejgreb – selv på dårlig vejbelægning. Denne vægtfordeling har sammen med karrosseriformen også gunstig indflydelse på retningsstabiliteten.

De pivotlejrede forfjedre samt den lange fjedergang bevirker, at bilen beholder »fodfæstet« selv i bratte kurver og over stejle bakketoppe. Den svage understyring og tandstangsprincippet giver også stabilitet og præcision.

Bagakselen er lige. Hjulene ruller altid vinkelret med hele slidbanen mod vejen. På grund af bagakselens lave vægt følger de let vejens ujævheder uden at indvirke på den gode kørekort.


En rolig, men dog livlig og sports-lig karakter. Saab 900 har sin egen bestemte måde at køre på. Stabil, men dog smidig og følsom, hurtig, men dog sikker og tryg.

Bilen samarbejder hele tiden med føreren og giver ham eller hende øjeblikkelig og korrekt besked om, hvordan den opfatter en manøvre. Og om hvordan den enes med vejen. Desuden er den konsekvent i sin opførsel i uventede kørsels situationer, selv med fuld last.

Saab 900 giver en kørselstryghed af de meget sjeldne.



Billedet viser interøret i en Saab 900 Turbo med 4 døre.
I Danmark leveres bilen med Blaupunkt autoradio.



I DEN VEJSIKRE SAAB 900 SIDDER FØREREN I CENTRUM – MED FULD KONTROL OVER BILEN I SKIFTENDE TRAFIKSITUATIONER.

Saab 900 kan man tale om fuldstændig overensstemmelse mellem bilens gode opførsel og førefens mulighed for at udnytte denne egenskab til sikker kørsel.

Fra den perfekt udformede førerplads har bilisten fuld kontrol over både bil og trafik og kan lighurtigt tage beslutninger med minimal risiko for misforståelser i en tilspidset situation.

Indgående, videnskabelige undersøgelser. Udformningen af førerpladsen i Saab 900 er et resultat af intensive studier af menneskers fysiske og psykiske forudsætninger for at betjene en bil på sikker måde.

Bag udformningen og placeringen af hver enkelt detalje ligger

indgående analyser af et omfattende statistisk materiale med oplysninger om ben-, arm- og kropslængder hos forskellige mennesker – oplysninger, som har været til stor nytte for eksperterne i deres bestræbelser på at finde den mest ideelle løsning.

instrumenter/ratkrans/ratpuude/forrudens over- og underkant o. s. v. – for at føreren lettere skal kunne opfatte sammenhængen i dét, der sker inde i bilen og udenfor.

Saab-stolen – et mesterstykke. Stolen er »kronen på værket«. Det er den, der fuldender førermiljøet. Den er blevet kendt som en af bilverdenens bedste og mest bekvemme førerstole med en næsten skräddersyet pasform. Den har naturligvis el-opvarming og kan indstilles på mange måder.

Af samme grund er instrumenter og kontakter arrangeret i specielle zoner. Midterkonsollens udformning bygger på samme princip – tændingslås, gearstang og håndbremse er samlet logisk i sin egen zone mellem forstolene.


Med udgangspunkt i den såkaldte øje-ellipse har man fastlagt det ideelle forhold imellem



1.



5.




2.





6.



3.



4.



6.

1. Det nye rat er beklædt med stødabsorberende materiale, som tillige er behageligt at holde på. Ratpudens udformning gør alle instrumenter letaflæselige.

Der findes to typer af sidespejle, afhængigt af modelvariant: Mekanisk betjente, som kan indstilles ved hjælp af et håndtag på indersiden af døren, samt el-betjente, som er nemme at indstille ved hjælp af kontakter på instrumentpanelet.

2. Rattets konstruktion er meget avanceret, for at føren ikke skal komme til skade ved en eventuel kollision.

En mere sikker ratkonstruktion findes – så vidt vi ved – ikke.


3. I Saab 900 er betjeningsgreb og kontakter samlet i logisk sammensatte grupper. Billedet viser gulvkonsollen i en 5-dørs Turbo, hvor alle startfunktioner er samlet: tændingslås, gearstang og håndbremse. Desuden rullestolens lås, samt kontakt til kabinebelysning.

4. El-betjente ruder i fordere er standard på visse varianter af Saab 900. Ruderne betjenes nemt ved hjælp af kontakter på instrumentpanelet.

5. Der er anbragt højttalere i instrumentpanelets overside. Denne placering giver lyden fylde og særliges god stereoeffekt.

6. Varme- og ventilations-systemet i Saab 900 er på grund af den enestående vakuumstyring lettere at betjene end i de fleste andre biler. Indstillingen er programmeret på forhånd i nøje udtænkt rækkefølge.


De centralt anbragte kontakter er af trykknap-type med lysende symboler. Når en funktion benyttes, fremgår dette dels af forstærket belysning af kontakten, dels af en lampe, som tændes på instrumentpanelet. I Danmark leveres bilen med Blaupunkt autoradio.



I Danmark leveres den her afbildede model også med 2-karburatormotor og modelbetegnelsen GLs.

Billedet viser interiøret i en Saab 900 Turbo med 4 døre.









1. Forstolenes nakkebeskyttere kan indstilles trinløst i højden for at kunne tilpasses personer med forskellig kropslængde. Nakkebeskytteren er i overordentlig høj grad stødbølgsabsorberende ved et eventuelt sammenstød. De beskytter også bagsædepasagerne, hvis disse kastes fremad. Billedet viser interiøret i GL/GLs-modellerne.

2. I GLE-, EMS- og Turbo-modellerne understreges komforten i bagsædet yderligere af de plysbeklædte nakkepuder og det fældbare armlæn.

3. Den nye udformning af gulvet og det forhold, at stolene bagstøttes bæfestninger er flyttet væsentligt fremad, giver bagsædepasagererne endnu bedre plads til foderne og mere bekvem indstigning.

4. Det enestående kabineluftfilter, som er af kassettypen, opfanger alle partikler, som er større end 0,005 mm, d. v. s. pollen og støv. Det forhindrer også luftfugtighed udefra i at trænge ind i bilen og danne rim på ruderne, inden bilen er blevet tilstrækkeligt opvarmet.

5. Spiralfjedringen i det nye bagsæde har fire til fem gange så mange spiraler som en normal spiralfjedring. Det er den samme opbygning som i den mest eksklusive lænestol.



I SAAB 900 KAN MAN MED RETTE TALE OM MAKSIMAL KOMFORT.

Efter Saab-teknikernes tankegang begynder komforten allerede ved valg af grundkonstruktion og slutter med udformningen af nakkepuderne. Alle led derimellem – affjedring, støddæmpere, karrosseribefæstninger, motorophæng, isolering, sæder, tekstiler – medvirker til at skabe den fuldendte komfort.

Selv inden for området komfort kan man altså tale om en tæt sammenhæng mellem mange forskellige detaljer og funktioner. Jo tydeligere dette træder frem, desto større er mulighederne for, at bilen bliver bekvem.

Plads at røre sig på. Indvendig er Saab 900 så stort anlagt, at der er plads til personer med benlængde og skulderbredde ud over det sædvanlige.

Saab 900 har ingen hjulkasser, som begrænser de yderste pladser bagtil. Og heller ingen kardantunnel, fordi bilen jo har forhjulstræk. Der er god plads i hele

kabinens bredde, også i hovedhøjde. Det er væsentligt både for komfort og sikkerhed.

Forstole med helt specielle egenskaber. Stolene giver kroppen reel støtte lige fra knæhaserne og op til nakken. Sædets og ryglænets pasform spiller en stor rolle i den sammenhæng. Det samme gør den indbyggede lænestøtte, der automatisk indstiller sig efter den siddende.

Stolens placering i længden og ryglænets hældning kan let ændres efter eget ønske. Førerstolens sæde kan desuden justeres, både hvad angår højde og hældning.

Førerstolen, og på visse modeller tillige passagerstolen, har en anden finesse: El-opvarmning af sæde og ryglæn. Varmen kommer automatisk, når tændingen slås til, hvis temperaturen i stolen er under +12°C. Termostaten afbryder strømmen ved +30°C.


Enestående varme- og ventilationssystem. I det effektive varme- og ventilationssystem indgår et kabineluftfilter, som forhindrer småpartikler som pollen og støv i at trænge ind i bilen. Hvad dette betyder for ens velbefindende, kan enhver let forstå, men mest vel nok de mennesker, som er

plaget af allergi eller astma. Denne form forrensning af luften er en af de mange eksklusive Saab-detaljer.

Materiale- og farvevalg på luksus-niveau. Model 1981 har physindstræk. To forskellige kvaliteter: én for typerne GL og GLs, en anden for de mere luksusbetonede varianter EMS, GLE og Turbo. Materialelet er blødt og smidigt og desuden særdeles slidstærkt. Farverne på tæpper, sidebeklædning og sæder er smagfuldt tilpasset hinanden.


Først gennem en prøvetur kan komforten bedømmes retfærdigt. En bils komfort er altid svær at bedømme – af den enkle grund, at den er summen af både en mængde detaljer og en mængde egenskaber. At kunne tage stilling til en bils komfort er altså lige så meget et spørgsmål om en køreoplevelse som om et synsindtryk. De må ikke nøjes med at kikke ind i en Saab 900. De skal også køre den!

AAB 900 GL



SAAB 900 GLs





SAAB HAR ALTID VÆRET PIONER, NÅR DET GÆLDER UDVIKLING AF PRAKTISKE DETALJER OG UDSØGTE FINESSER.

Saab har gennem årene givet mange beviser på teknisk nytænkning, som bevisligt har ført udviklingen fremad. Ikke alene i spørgsmålet om grundlæggende konstruktionsprincipper, men også når det gælder detailløsninger, som på en eller anden måde har gjort det muligt at køre mere sikert, at blive transporteret mere bekvemt eller at udnytte bilen bedre. Saab har altid været pioner på dette område.

For eksempel fandtes der i 1970 kun én bil i verden med rigtige lygtevaskere – nemlig Saab. Til langt ind i midten af dette årti fandtes der kun én eneste bil med stødfangere, som virkelig tålte stød – det var også Saab. Førerstolen med el-opvarmning var Saab også først med.

I alle Saab 900-modeller kan man indrette pladsen efter lasten. I det ene øjeblik en repræsentativ og komfortabel personbil med plads til fem personer. Nogle sekunder senere den samme elegante per-

sonbil, men nu med et bagagerum, som er ændret til et stort, langt og bredt lastrum.

Denne forvandling er Saab 900 ene om at kunne tilbyde i sin klasse. Det er et udmærket eksempel på, hvordan teknikerne på en enkel og praktisk måde har haft held til at tilgode sig det naturlige behov for ekstra plads.

Først med en stødfanger, som virkelig fortjener den betegnelse.

Stødfangeren på Saab 900 er »selvreparerende«. Ved et eventuelt sammenstød trykkes dens plastcelleblokke sammen for et øjeblik efter at vende tilbage til deres oprindelige form. Bilen beskytter på den måde småsammenstød med hastigheder op til 8 km/timen, uden at karrosseriet bliver beskadiget. Med en buffer af denne type undgår man store regninger for irriterende karrosseriskader.

Værktøjet findes i en forimpresset kasse, som holder det på plads. Kassen er anbragt under lugen i gulvet bagest i bagagerummet.

Reservehjulet er netop som et reservehjul skal være: Lille, let og nemt at håndtere.

rummet er der også god plads i dørlommerne samt under bagsædet.

Indersiden af handskerumslugen har udskæring til placering af drikkeglas eller lignende.

Der er lys både i bagagerum og handskerum.

Forlygterne kan let justeres ved hjælp af skruenhjul, som er tilgængelige udefra, uden at motorhjelmen behøver at lukkes helt op.

Kortlæsningslampen, som er anbragt blændefrit foran bakspejlet, er en meget værdsat udstyrsdetalje.

Dørtærsklerne er trukket lidt ind mod bilens midte og desuden beskyttet af dørene. Det letter indstigningen, og det forhindrer, at man snavser sit tøj til.

Værktøjet findes i en forimpresset kasse, som holder det på plads. Kassen er anbragt under lugen i gulvet bagest i bagagerummet.

Reservehjulet er netop som et reservehjul skal være: Lille, let og nemt at håndtere.



1.



5.




2.



6.



3.



4.



1. Bagagepladsen i Saab 900 Combi Coupé er i år blevet endnu bedre, fordi reservehjulets placering er blevet ændret.

2. Det aflæselige og belyste handskerum i Saab 900 er en integreret del af instrumentpanelet og dermed stabilt og vibrationsfrit.


3. Takket være den praktiske værkøjskasse under lugen i gulvet er det let at holde orden på værktojet. Under gulvet findes også det lille reservehjul, som er nemt at håndtere.

4. Saab 900 er tillige forberedt for skjult montering af højttalere bagtil. I Sedan-modellen, som ses på billedet, kan højttalerne anbringes under hattehylden.

Ved at anbringe højttalerne i konsollerne til hattehylden på Combi Coupé-modellen opnås en særdeles god lydgengivelse samtidig med, at bagagerummets forskellige indretningsmuligheder forbliver uændrede.

5. Hattehylden i Combi Coupé-modellen har fået en ny udformning. Ved omstilling af bagagerummet kan hattehylden nu oven i købet anbringes på tværs over gulvet. Den kan låses i øverste stilling ved løsning og lastning.

6. Sedan-modellens bagagerum er på hele 617 liter (402 liter SAE). Den meget lave tærskel gør Sedan-modellen til en af de mest letlastede i sin klasse. Lige som i Combi Coupé-modellen kan man ændre bagagerummet til et stort, plant lastrum ved at fælde bagsæde og ryglæn frem med nogle få, enkle greb.



SAABS MOTORTEKNIK HØRER TIL DEN MEST AVANCEREDE I VERDEN. DEN ER SAMTIDIG NOGET AF DET MEST VIRKELIGHEDSNÆRE.

Interessen for Saab Turbo stiger og stiger. Det skyldes først og emmest bilens høje ydeevne. Men også den enestående kombination af høj ydeevne/ekstremt lavt benzinforsbrug har skabt stor interesse.

På grund af det, som Turbo-motoren kan præstere, er det let at glemme de øvrige motorer i programmet. Men også disse tårer en nærgående, motorteknisk ennemgang. De har den samme basismotor, men forskellige bændstofsystemer. De har de umme grundlæggende egenskaber.

Saabs svenske 2-liters motor er leveret videreudviklet. Basismotoren i Saab 900-modellerne er leveret videreudviklet på en række teknisk vigtige punkter, hvilket blandt andet har ført til en sænkning af motorens vægt.

Men den mest betydningsfulde ændring ligger på et andet plan. Ved at øge kompressionen og samtidig øge indsugningsluftens turbulens har man fået en mere effektiv og mere kontrolleret forbrænding og dermed en bedre udnyttelse af brandstoffet.

Her er listen over de fire varianter i motorprogrammet 1981: 1-karburatormotor 73 kW (100 hk) DIN, 2-karburatormotor 79 kW (108 hk) DIN, indsprøjtningsmotor 87 kW (118 hk) DIN samt turbomotor 107 kW (145 hk) DIN.

Turbo-bilerne 1981 bliver endnu skrappere. Turbo-aggregatet, som har undergået en videreudvikling, har en mindre turbine, som giver forøget ladetryk hurtigere ved hjælp af et højere omdrejningstal. Der kommer hurtigere reaktion, når man træder på speederen, først og fremmest ved lave omdrejningstal.

Ladetryksventilen styres nu af trykket i indsugningsrøret og ikke af modtrykket i udstødningsmanifolden.


Benzinøkonomi og evne til at sejtrække helt i særklasse. Alle Saab-motorer har evnen til at sejtrække og den gode benzинøkonomi som fællesnævner.

Saab-motorens evne til at sejtrække i højt gear, selv op ad bakke og under overhaling, er nærmest legendarisk. Det kan man takke den høje, flade drejningsmomentkurve for.

Det er også forklaringen på, at man ikke behøver at skifte gear så ofte. Og grunden til, at levetiden for både motor og kraftoverførsel er så lang.


Og så til det vigtige spørgsmål om benzínøkonomi. Tag en hvilken som helst Saab-model – gerne en Turbo med sine 145 heste – og sammenlign dens benzinforsbrug med en hvilken som helst anden bil af samme størrelse og ydeevne.

Svaret burde gøre et valg let – til Saabs fordel.




Gearkasserne findes i tre varianter: 4-trins manuel gearkasse, 5-trins manuel gearkasse samt automatisk gearkasse, som nu også Turbo-modellen kan fås med.

AAB 900 TURBO



HVER DETALJE PÅ SAAB 900 ER KONSTRUERET OG UDFORMET MED HENBLIK PÅ AT YDE MAKSIMAL SIKKERHED.



arrosseri med stødabsorberende zoner
ør og bag. Stabil kabine med rigelig, stød-
bsorberende polstring.




Et ud fra førerens synspunkt ideelt ind-
byrdes forhold mellem instrumenter/rat-
krans/ratpude/vindspejlets over- og
underkant m. m.

Ratstellet er i sin øverste ende forankret til
en tværgående bjælke, som tillige bærer
instrumentpanelet.

Modstandsdygtig, knæbeskyttende
afskærmning under instrumentpanelet.

Avancerede svejseautomater bidrager
til den jævne og høje svejsekvalitet og til
karrosseriets stabilitet.

Effektivt rustbeskyttelsesprogram, som
blandt andet omfatter grundlakering efter
den såkaldte elektrodypmetode.



Køresikkerhed – forebyggende sikkerhed mod ulykker.

Motoren foran og forhjulstræk – godt
vejgreb, god retningsstabilitet. Stærk,
trækvillig motor, som giver sikre over-
halinger.

Styrehus af tandstangstypen giver præcis
styring.

Pivotlejrede forhjulsfjedre. Lang fjeder-
vej. Effektiv affjedring og godt vejgreb
under alle kørselsforhold.

Store hjul. Giver godt greb i sne og på
andet løst underlag.

Let, lige og udelt bagaksel. Roligt sam-
spil mellem bil og vej. Dækkets slidbane
ligger altid maksimalt mod vejbanen.

Selvjusterende skivebremser med servo
på alle fire hjul. Ydre, forreste bremse-
belægning af semi-metaltypen. Høj, men
jævn bremseeffekt.

- Diagonaldele to-kreds bremsesystem. Styre- og vejgenskaber bibeholdes ved et eventuelt bremsekredssvigt.
- Godt beskyttede bremserør. Hjuludformning, som modvirker tilsnavnsning af bremseskiverne.
- Funktionssikker håndbremse. Virker på forhjulenes bremseskiver.
- Halvautomatisk varme/ventilations-
system med forprogrammeret, nøjagtig
indstilling af luftfordelingen. Let betjente
reguleringsgreb.
- Halogenlamper i hovedprojektorerne
med høj lyseffekt og lang levetid. Ekstra
langt oplyst areal ved nærlys. Driftsikre
lygteviskere.
- Lysindstilling ved hjælp af skruenhjul
inden for motorhjelmen. Hurtig justering
uden brug af værkøj.
- Store hjørnelygter med brede lysvinkler
og godt adskilte funktioner.
- Vinduesviskere med ekstra stort visker-
areal på forruden foran føreren.

Personsikkerhed – forebyggende sikkerhed mod skader.

- Blødt polstret ratkrans. Stødabsorberende, perforeret plade om ratstammen.
- Dobbelt leddele teleskopisk sikkerheds-
ratstamme, udstyret med metalindfat-
ning, som bøjer ved kraftig påvirkning.
Styrehuset anbragt godt beskyttet langt
tilbage i motorrummet.
- Instrumentpanel med effektivt stød-
absorberende polstring.
- Førerstol med mange indstillingsmulig-
heder. El-opvarmet sæde og ryglæn.
Afslappet, sikker kørsel.
- Konkavt udformet instrumentpanel med
alle kontakter og omskifterknapper
logisk placeret i separate zoner. Ingen
risiko for misforståelser.
- Modstandsdygtig, knæbeskyttende af-
skærmning under instrumentpanelet.
- Vindspejlet placeret og udført, så
læsioner undgås ved kraftig opbrems-
ning. Polstrede hjørneprofiler.
- Indertag af formpresset glasfiber.
Stødabsorberende også ned over tag-
bjælkerne.
- Kraftig polstring på nakkebeskytterne og
stolenes bagside.
- Rullesele for og på yderpladserne bag,
fast sele i midten bag. Samtlige forsynet
med indstikslås.
- Børnesikrede låse i bagdørene.

- Forsenkede, indvendige dørhåndtag.
- Kraftige stålprofiler indbygget i vind-
spejlstolperne. Stabile tagbjælker og for-
stærkende profiler rundt om kabinetaget.
Stærke stålprofiler i dørene. Specielt
forstærkede sidepaneler og afstivende,
tværgående bjælker.
- Stødabsorberende zoner for og bag.
- Omfattende program for rustbeskyttelse
i flere trin under produktionsforløbet.
- Effektive stødfangere – »selv repareren-
de« ved sammenstød med lav hastighed.
- Benzintanken placeret sikkert – under
gulvet i tunnelen mellem baghjulene.

Saab 900, 1981 | MODELPROGRAM.



SAAB 900 GL, 3 DØRE.
1-karburatormotor, 73 kW (100 hk) DIN, manuel gearkasse med 4 trin.




SAAB 900 GL / GLs, 5 DØRE.
GL: 1-karburatormotor, 73 kW (100 hk) DIN, manuel gearkasse med 4 trin.
GLs: 2-karburatormotor, 79 kW (108 hk) DIN, automatisk gearkasse.



SAAB 900 GL / GLs, 4 DØRE.
GL: 1-karburatormotor, 73 kW (100 hk) DIN, manuel gearkasse med 4 trin.
GLs: 2-karburatormotor, 79 kW (108 hk) DIN, manuel gearkasse med 4 trin eller automatisk gearkasse.




SAAB 900 EMS, 3 DØRE.
Indsprøjtningsmotor, 87 kW (118 hk) DIN, manuel gearkasse med 5 trin.



SAAB 900 TURBO, 4 DØRE.
Indsprøjtningsmotor og turbolader, 107 kW (145 hk) DIN, manuel gearkasse med 4 eller 5 trin eller automatisk gearkasse.



SAAB 900 GLE, 4 DØRE.
Indsprøjtningsmotor, 87 kW (118 hk) DIN, manuel gearkasse med 5 trin eller automatisk gearkasse.



SAAB 900 TURBO, 3 DØRE.
Indsprøjtningsmotor og turbolader, 107 kW (145 hk) DIN, manuel gearkasse med 5 trin.

INDTRÆK.



Blåræv
(Raschel plys)



Kashmirbrun
(Raschel plys)



Blåræv
(Pool plys)



Mosgrøn
(Pool plys)



Palisander
(Pool plys)

TEKNISKE DATA.

Motor.

Saab 900GL, 3, 4 og 5 døre.
4-cylindret, væskekølet rækkemotor med overliggende knastaksel. Motoren længdestillt knastaksel med 5 lejer.

Slagvolumen 1985 cm³. Cylinderdiameter 90 mm. Slaglængde 78 mm.
Kompressionsforhold 9,5:1.

Max. effekt 73 kW (100 hk) DIN ved 5200 omdr./min. Max. effekt 79 kW (108 hk) DIN ved 5500 omdr./min.

Max. drejningsmoment 162 Nm (16,5 kpm) DIN ved 3500 omdr./min. Max. drejningsmoment 164 Nm ved 3300 omdr./min.

Horizontalkarbørator Zenith-Stromberg, 1 stk. 175 CDSEVX med belastningsfølende choker. Mekanisk benzinpumpe. Anbefalet oktantal 93 RON. Horizontalkarbørator Zenith-Stromberg, 1 stk. 175 CDSEVX med belastningsfølende benzinpumpe. Anbefalet oktantal 93 RON.

Benzintankens rumindhold 63 liter.

Batteri 12V/60 Ah.

Vekselstrømsgenerator, max. belastning 930 W, 14 V/70 A.

Startmotor 0,8 kW (1,1 hk) DIN.

Kølersystem af overtrykstype. Tvræstrømskøler og separat ekspansionstank. Rumindh...

Kraftoverførsel.

Chassis.

Hydraulisk betjent tørlamelkobling, kobling og primærgear anbragt foran på motoren, g...

Skivebremser på alle fire hjul. Totalt bremseareal 2504 cm². Diagonaldelt 2-kreds hydra...

Tværstillede, V-formede svingarme og pivot-lejrede, progressivt virkende skruerefjede f...

Styrehus af tandstangstype. Leddelt, teleskopisk sikkerhedsratstamme med cylindrisk t...

Stålhjul. Fælge 5J×15" FHA. Dæk 165 SR 15, ståcord. (Reservehjul i specialudførelse)

Mål og vægt.

Total længde 4740 mm. Total bredde 1690 mm. Højde ubelastet 1420 mm. Akselafstand bagagerum 3- og 5-dørs mod. 602 liter (SAE 421 liter); 4-dørs mod. 617 liter (SAE 402 liter).

Egenvægt*, fyldt tank, ca. 1150–1175 kg. Egenvægt*, fyldt tank, ca. 1150–1175 kg.

Højeste totalvægt 1620–1640 kg. Højeste totalvægt 1640–1670 kg.

*) Egenvægten angiver ikke nødvendigvis den afgiftsmæssige vægt.

Standardudstyr.

	GL	GLS	EMS	GLE	Turbo
Manuel gearkasse med 4 trin	●	● ²⁾			● ²⁾
Manuel gearkasse med 5 trin		●	○	● ⁴⁾	○ ²⁾
Automatgear		○ ²⁾	●	●	○ ²⁾
Servostyring	○	○	○	●	●
Letmetalhjul				●	●
»Selvreparerende« stødfangere	●	●	●	●	●
Halogenlamper i hovedprojektorerne	●	●	●	●	●
Ekstra langt nærløys	●	●	●	●	●
Automatisk køreløys	●	●	●	●	●
Lysautomatik (lygterne slukker, når tændingen slås fra)	●	●	●	●	●
Baklys	●	●	●	●	●
Katastrofeblink	●	●	●	●	●
Lygtevisker/vasker-system	●	●	●	●	●
Forrudeviskere med intervaldrift	●	●	●	●	●
Ydre bakspejle, der kan indstilles mekanisk inde fra kabinen	●	●	●	●	●
Ydre bakspejle, der kan indstilles elektrisk inde fra kabinen				●	●
Spoiler foran				●	●
Spoiler bag				●	●

● = Standardudstyr.
○ = Ekstraudstyr på bestilling.
*) 3-dørs modellen.
*) 4-dørs modellen.
*) 5-dørs modellen.

■ Ovenstående mål og vægtangivelser er basert på tal, der var aktuelle ved brochurens trykning.

■ Producenten forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre nævnte specifikationer. Eventuelle illustrationer af udenlandske modeller er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at danske modeller er identiske med de udenlandske.

TEKNISKE DATA.

	Saab 900GL, 3, 4 og 5 døre.	Saab 900GLs, 4 og 5 døre.	Saab 900EMS, 3 døre.	Saab 900GLE, 4 døre.	Saab 900Turbo, 3, 4 og 5 døre.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Motor.	4-cylindret, væskekølet rækemotor med overliggende knastaksel. Motoren længdestillet med 45° hældning og sammenbygget med kobling, gearkasse og differentiale, koblingen fremadvendt. Motorblok af legeret støbejern. Topstykke af letmetal. Krumtap og knastaksel med 5 lejer.		Natriumafkølede ventiler til udstødningsgas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Slagvolumen 1985 cm ³ . Cylinderdiameter 90 mm. Slaglængde 78 mm. Kompressionsforhold 9,5:1.				Knastaksel og stempler af specialtype.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Max. effekt 73 kW (100 hk) DIN ved 5200 omdr./min.	Max. effekt 79 kW (108 hk) DIN ved 5200 omdr./min.	Max. effekt 87 kW (118 hk) DIN ved 5500 omdr./min.		Kompressionsforhold 7,2:1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Max. drejningsmoment 162 Nm (16,5 kpm) DIN ved 3500 omdr./min.	Max. drejningsmoment 164 Nm (16,7 kpm) DIN ved 3300 omdr./min.	Max. drejningsmoment 167 Nm (17 kpm) DIN ved 3700 omdr./min.		Max. effekt 107 kW (145 hk) DIN ved 5000 omdr./min.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Horizontalkarburer Zenith-Stromberg, 1 stk. 175 CDSEVX med belastningsførende choker. Mekanisk benzinpumpe. Anbefalet oktantal 93 RON.	Horizontalkarbutor Zenith-Stromberg, 2 stk. 150 CDSEVX med belastningsførende choker. Mekanisk benzinpumpe. Anbefalet oktantal 93 RON.	Mekanisk styret benzinindsprøjtning, system Bosch Cl. Anbefalet oktantal 93 RON.		Max. drejningsmoment 235 Nm (24 kpm) DIN ved 3000 omdr./min.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Benzintankens rumindhold 63 liter.				Mekanisk styret benzinindsprøjtning, system Bosch Cl. Anbefalet oktantal 97 RON.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Batteri 12V/ 60 Ah.				Turbo-kompressor med integreret regulator for ladetryk. Sikkerhedssystem med trykoværavning.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Vekselstrømsgenerator, max. belastning 930 W, 14 V/ 70 A.				Batteri 12 V/ 60 Ah, vedligeholdelsesfrift.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Startmotor 0,8 kW (1,1 hk) DIN.				Kontaktløst, elektronisk tændingssystem.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Kølersystem af overtrykstype. Tærstrømskøler og separat ekspansionstank. Rumindhold, inkl. varmesystem, 10 liter. El-drevet, termostatstyret køleventilator.				Termostatstyret luftoliekøler til motorolien.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kraftoverførsel.	Hydraulisk betjent tørlamelkobling, kobling og primærgear anbragt foran på motoren, gearkasse og differentiale under motoren, primærgear med kæde, to permanentsmurte kardanled til hvert forhjul.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Chassis.	Skivebremser på alle fire hjul. Totalt bremseareal 2504 cm ² . Diagonaldeelt 2-kreds hydraulisk fodremsesystem med 9 tommer bremseforstærker. Selvjusterende fodbremse og håndbremse. Håndbremse som virker på forreste bremeskiver. Ydre, forreste bremsebelægninger af semi-metaltypen.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Tværstillede, V-formede svingarme og pivot-lejrede, progressivt virkende skruvfjedre foran Let, lige og udelt bagaksel, styret af to fremad- og to bagudrettede forbindelsesarme samt en reaktionsarm.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Dobbeltvirkende gasstøddæmpere på alle 4 hjul.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Styrehus af tandstangstype. Leddelt, teleskopisk sikkerhedsratstamme med cylindrisk foldet metalfatning. Stødabsorberende, perforeret kurvekonstruktion foran rattet. Vendediameter 10,3 m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Stålhjul. Fælge 5J×15" FHA. Dæk 165 SR 15, stålcord. (Reservehjul i specialudførelse.)	Letmetalhjul. Fælge 5J×15" FHA. Dæk 175/70 HR 15, lavprofiltype. (Reservehjul i specialudførelse.)	Stålhjul med fuldtækkende hjulkapsler. Fælge 5J×15" FHA. Dæk 185/65 SR 15, stålcord. (Reservehjul i specialudførelse.)	Letmetalhjul. Fælge 135 TR×390 FH. Dæk 180/65 HR 390 Michelin TRX. (Reservehjul i specialudførelse.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Mål og vægt.	Total længde 4740 mm. Total bredde 1690 mm. Højde ubelastet 1420 mm. Akselafstand 2525 mm. Sporvidde for 1420 mm. Sporvidde bag 1430 mm. Lastrummets max. længde, nedfældet bagsæde, 3- og 5-dørs mod. 1835 mm; 4-dørs mod. 1755 mm. Almindeligt bagagerum 3- og 5-dørs mod. 602 liter (SAE 421 liter); 4-dørs mod. 617 liter (SAE 402 liter); uden hattehylde, 3- og 5-dørs mod., 770 liter (SAE 540 liter). Lastrummets max. volumen, nedfældet bagsæde, 3- og 5-dørs mod. ca. 1600 liter; 4-dørs mod. ca. 1500 liter.	Egenvægt*, fyldt tank, ca. 1150–1175 kg. Højeste totalvægt 1620–1640 kg.	Egenvægt*, fyldt tank, ca. 1150–1210 kg. Højeste totalvægt 1640–1670 kg.	Egenvægt*, fyldt tank, ca. 1195 kg. Højeste totalvægt 1620 kg.	Egenvægt*, fyldt tank, ca. 1255 kg. Højeste totalvægt 1690 kg.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Egenvægten angiver ikke nødvendigvis den afgiftsmæssige vægt.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Standardudstyr.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>GL</th> <th>GLS</th> <th>EMS</th> <th>GLE</th> <th>Turbo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Manuel gearkasse med 4 trin</td><td>●</td><td>●²⁾</td><td></td><td>●²⁾</td><td></td></tr> <tr><td>Manuel gearkasse med 5 trin</td><td></td><td>●</td><td>○</td><td>●⁴⁾ ○²⁾</td><td></td></tr> <tr><td>Automatgear</td><td></td><td>○²⁾ ○³⁾</td><td></td><td>●</td><td>○²⁾</td></tr> <tr><td>Servostyring</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Letmetalhjul</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>»Selvreparerende« stødfangere</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Halogénlamper i hovedprojektorerne</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Ekstra langt nærlys</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Automatisk kørelys</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Lysautomatik (lygterne slukker, når tændingen slås fra)</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Baklys</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Katastrofeblink</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Lygtevisker/vasker-system</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Forudeviskere med intervaldrift</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Ydre bakspejle, der kan indstilles mekanisk inde fra kabinen</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Ydre bakspejle, der kan indstilles elektrisk inde fra kabinen</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>Spoiler foran</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> <tr><td>Spoiler bag</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr> </tbody> </table>		GL	GLS	EMS	GLE	Turbo	Manuel gearkasse med 4 trin	●	● ²⁾		● ²⁾		Manuel gearkasse med 5 trin		●	○	● ⁴⁾ ○ ²⁾		Automatgear		○ ²⁾ ○ ³⁾		●	○ ²⁾	Servostyring	○	○	○	●	●	Letmetalhjul			●	●		»Selvreparerende« stødfangere	●	●	●	●	●	Halogénlamper i hovedprojektorerne	●	●	●	●	●	Ekstra langt nærlys	●	●	●	●	●	Automatisk kørelys	●	●	●	●	●	Lysautomatik (lygterne slukker, når tændingen slås fra)	●	●	●	●	●	Baklys	●	●	●	●	●	Katastrofeblink	●	●	●	●	●	Lygtevisker/vasker-system	●	●	●	●	●	Forudeviskere med intervaldrift	●	●	●	●	●	Ydre bakspejle, der kan indstilles mekanisk inde fra kabinen	●	●	●	●	●	Ydre bakspejle, der kan indstilles elektrisk inde fra kabinen				●		Spoiler foran				●		Spoiler bag				●		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>GL</th> <th>GLS</th> <th>EMS</th> <th>GLE</th> <th>Turbo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Refleks på venstredørenes forkant</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Stole med indbygget lænestøtte og ryglæn, der kan nedfældes trinløst</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Førerstolens sæde kan hæves, sænkes og vinkelstilles</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Nakkebeskyttere foran, der kan hæves og sænkes</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Nakkepuder i bagsædet</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Førerstol med el-opvarmning</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Passagerstol med el-opvarmning</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Fældbar armstøtte i bagsædet</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Indertag af formpresset glasfiber</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Rulleseler foran</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Rulleseler på yderpladserne bag, fast sele i midten</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Støttehåndtag over passagerdørene</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Indvendigt bakspejl med antiblænding</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Trinløst regulérbar instrumentbelysning</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Ur</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Triptæller</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Omdrejningstæller</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Belyst tændingslås</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Handskerumsbelysning</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> </tbody> </table>		GL	GLS	EMS	GLE	Turbo	Refleks på venstredørenes forkant	●	●	●	●	●	Stole med indbygget lænestøtte og ryglæn, der kan nedfældes trinløst	●	●	●	●	●	Førerstolens sæde kan hæves, sænkes og vinkelstilles	●	●	●	●	●	Nakkebeskyttere foran, der kan hæves og sænkes	●	●	●	●	●	Nakkepuder i bagsædet			●	●	●	Førerstol med el-opvarmning	●	●	●	●	●	Passagerstol med el-opvarmning			●	●	●	Fældbar armstøtte i bagsædet			●	●	●	Indertag af formpresset glasfiber	●	●	●	●	●	Rulleseler foran	●	●	●	●	●	Rulleseler på yderpladserne bag, fast sele i midten	●	●	●	●	●	Støttehåndtag over passagerdørene	●	●	●	●	●	Indvendigt bakspejl med antiblænding	●	●	●	●	●	Trinløst regulérbar instrumentbelysning	●	●	●	●	●	Ur	●	●	●	●	●	Triptæller	●	●	●	●	●	Omdrejningstæller			●	●	●	Belyst tændingslås	●	●	●	●	●	Handskerumsbelysning	●	●	●	●	●	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>GL</th> <th>GLS</th> <th>EMS</th> <th>GLE</th> <th>Turbo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bagagerumsbelysning</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Kortlæsningslampe</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>El-opvarmet bagrude</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Bageste sideruder til at åbne</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●¹⁾</td></tr> <tr><td>Tonet glas i ruderne</td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Halvautomatisk varme/ventilationssystem</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Air-conditioning</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Soltag</td><td>○²⁾</td><td>●</td><td>●</td><td>●⁴⁾ ○²⁾</td><td></td></tr> <tr><td>El-betjent vindueslukning af de forreste sideruder</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●⁵⁾</td></tr> <tr><td>Bagagerum, som kan udvides til lastrum</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Tekstilbeklædt hattehylde, der kan fjernes i 3- og 5-dørs modellerne</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Praktisk værkøjsboks</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Bugsérøskener for og bag</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Tæppe over hele bagagerumsgulvet</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Tæppe over hele kabinegulvet</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Plysin-dræk</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td></tr> <tr><td>Metallic-lakering</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </tbody> </table>		GL	GLS	EMS	GLE	Turbo	Bagagerumsbelysning	●	●	●	●	●	Kortlæsningslampe	●	●	●	●	●	El-opvarmet bagrude	●	●	●	●	●	Bageste sideruder til at åbne			●	●	● ¹⁾	Tonet glas i ruderne			●	●	●	Halvautomatisk varme/ventilationssystem	●	●	●	●	●	Air-conditioning	○	○	○	○	○	Soltag	○ ²⁾	●	●	● ⁴⁾ ○ ²⁾		El-betjent vindueslukning af de forreste sideruder					● ⁵⁾	Bagagerum, som kan udvides til lastrum	●	●	●	●	●	Tekstilbeklædt hattehylde, der kan fjernes i 3- og 5-dørs modellerne	●	●	●	●	●	Praktisk værkøjsboks	●	●	●	●	●	Bugsérøskener for og bag	●	●	●	●	●	Tæppe over hele bagagerumsgulvet	●	●	●	●	●	Tæppe over hele kabinegulvet	●	●	●	●	●	Plysin-dræk	●	●	●	●	●	Metallic-lakering	○	○	○	○	○
	GL	GLS	EMS	GLE	Turbo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Manuel gearkasse med 4 trin	●	● ²⁾		● ²⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Manuel gearkasse med 5 trin		●	○	● ⁴⁾ ○ ²⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Automatgear		○ ²⁾ ○ ³⁾		●	○ ²⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Servostyring	○	○	○	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Letmetalhjul			●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
»Selvreparerende« stødfangere	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Halogénlamper i hovedprojektorerne	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ekstra langt nærlys	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Automatisk kørelys	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Lysautomatik (lygterne slukker, når tændingen slås fra)	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Baklys	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Katastrofeblink	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Lygtevisker/vasker-system	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Forudeviskere med intervaldrift	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ydre bakspejle, der kan indstilles mekanisk inde fra kabinen	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ydre bakspejle, der kan indstilles elektrisk inde fra kabinen				●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Spoiler foran				●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Spoiler bag				●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	GL	GLS	EMS	GLE	Turbo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Refleks på venstredørenes forkant	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Stole med indbygget lænestøtte og ryglæn, der kan nedfældes trinløst	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Førerstolens sæde kan hæves, sænkes og vinkelstilles	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nakkebeskyttere foran, der kan hæves og sænkes	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nakkepuder i bagsædet			●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Førerstol med el-opvarmning	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Passagerstol med el-opvarmning			●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Fældbar armstøtte i bagsædet			●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Indertag af formpresset glasfiber	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rulleseler foran	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Rulleseler på yderpladserne bag, fast sele i midten	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Støttehåndtag over passagerdørene	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Indvendigt bakspejl med antiblænding	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Trinløst regulérbar instrumentbelysning	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ur	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Triptæller	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Omdrejningstæller			●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Belyst tændingslås	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Handskerumsbelysning	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	GL	GLS	EMS	GLE	Turbo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bagagerumsbelysning	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kortlæsningslampe	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
El-opvarmet bagrude	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bageste sideruder til at åbne			●	●	● ¹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tonet glas i ruderne			●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Halvautomatisk varme/ventilationssystem	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Air-conditioning	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Soltag	○ ²⁾	●	●	● ⁴⁾ ○ ²⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
El-betjent vindueslukning af de forreste sideruder					● ⁵⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bagagerum, som kan udvides til lastrum	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tekstilbeklædt hattehylde, der kan fjernes i 3- og 5-dørs modellerne	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Praktisk værkøjsboks	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Bugsérøskener for og bag	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tæppe over hele bagagerumsgulvet	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Tæppe over hele kabinegulvet	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Plysin-dræk	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Metallic-lakering	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

■ Ovenstående mål og vægtangivelser er basert på tal, der var aktuelle ved brochurens trykning.


■ Producenten forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre nævnte specifikationer. Eventuelle illustrationer af udenlandske modeller er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at danske modeller er identiske med de udenlandske.

● = Standardudstyr.
○ = Ekstraudstyr på bestilling.


1) 3-dørs modellen.
2) 4-dørs modellen.
3) 5-dørs modellen.

4) 3- og 5-dørs modellerne.
5) 4- og 5-dørs modellerne.


ÅKFARVER.*



rushvid Midnatsblå Indigoblå Metallic Sort




bastgul Kamébeige Terrakotta Doradobrun Karminrød Metallic



Indatsblå Indigoblå Metallic Sølv Metallic



jegrøn Metallic



rushvid Doradobrun Karminrød Metallic Antracitgrå Metallic Sort

Vi viser her det totale farveprogram. Afvigelser kan forekomme på forskellige markeder.
Tal med Saab-forhandleren om, hvilke farvemuligheder der foreligger i Danmark.

SAAB

Saab-Scania AB, Saab Personbilsdivisionen
Nyköping, Sverige

Importør: Saab Biler A/S
Porthusvej 4, 3490 Kvistgård
Telefon 02-23 91 11

1981

