

DANSK ADLER



AUTOMOBIL A/S

Kontor:
Toldbodvej 5
C. 6042. B. 6042

Værksteder:
Nansensgade 61
Palæ 2414

Garanti-Bevis Nr. 00080

DANADKO Automobil A/S, Toldbodvej 5, København K.,
garanterer Adlervogn Type: Trumpf Junior Jupiter Sedan

Motor Nr.: 213532 Chassis Nr.: 93701

fri for enhver Materiale- eller Konstruktionsfejl for et Tidsrum
af 6 Maaneder, regnet fra Indregistrerings-Datoen, den

17 August 1935

Denne Garanti gælder dog ikke for Skade der skyldes Skødes-
løshed, Forglemmelse, Uerfarenhed eller endog forbigående
Overbelastning. I alle Tilfælde er Fabrikantens Ansvarlighed,
selv i Tilfælde, hvor Overlast paa Personer og Ting maatte
hidrøre fra Materiale- eller Konstruktionsfejl, ved udtrykkelig
Overenskomst strengt begrænset til gratis Ombytning af saa-
danne Dele, som af Fabrikens tekniske Afdeling maatte blive
anerkendt som værende mangelfulde, og yderligere Erstatning,
af hvad Art Skaden end maatte være, er udelukket.

De Dele, for hvilke der forlanges gratis Ombytning, maa
sendes franko til foreløbig Undersøgelse. Ombytning forpligter
ikke Fabrikanten til at yde nogen som helst Godtgørelse eller
Deltagelse i det nødvendige Arbejde ved Af- og Paamonteringen.
Denne Garanti omfatter ikke Gummi- eller andre Dele som
ikke er fabrikeret af Adlerwerke, og de respektive Fabrikers
Afgørelse paa eventuelle Klager maa tages til Følge.

København, den 3. August 193 5

pr. pr. DANADKO AUTOMOBIL A/S

Herman Kuster

P.S. Vi gør udtrykkelig opmærksom paa, at enhver Garanti bortfalder,
saatremt Vognen ikke har faaet de af os forlangte 3 Eftersyn
ved 500, 1500 og 2500 Kilometers Kørsel.



Behandling af ny Vogn:

Det er af største Betydning for Vognens Levetid, at denne særlig under Tilkørslen behandles med stor Omhyggelighed, og at følgende Instruktioner overholdes:

Maksimalhastigheder:

Indtil	I	II	III	IV Gear
2000 km	12	21	33	50 km i Timen
2000-3000	16	28	43	65 km i Timen
3000-4500	Kun successiv Forøgelse af Hastigheden indtil over 4500 km. Fri Kørsel.			75 km i Timen

Start af kold Motor:

Træk Startkarburatorens Træk helt ud, - sæt Tændingen til, - tryk paa Selvstarterpedalen. Lad Motoren løbe lidt, saa den bliver gradvis opvarmet inden De kører. Saasnart Motoren kan tage Gassen ved Tryk paa Fodspeereren, skydes Startkarburatortrækket helt ind. Kør aldrig med dette Træk i en af Mellemstillingerne. Benyt Dem aldrig af for kraftig Acceleration af Motoren for at varme denne op. Motoren kan lide alvorligt derved.

Start af varm Motor.

Giv Motoren lidt Haandgas. Træd paa Startpedalen. Naar Motoren gaar, skydes Haandgastrækket omgaaende ind i sin Bundstilling.

Smøring.

Brug kun I Klasses Olier, f. Eks. Gargoyle. Forny Motorolien efter 500, 1000, 1500, 2500, 4000 km og derefter for hver 2000 km Kørsel.

Motorolie (Sommer)	Gargoyle	A.F.
	(Vinter)	" Arctic
Gearkasseolie (Sommer)	"	C
	(Vinter)	" CW
Forhjulstræk og Kardan	"	EPX

Olietryk skal være ca. 2-3 Atm. ved varm Motor.

Lufftryk i Ringene: Trumpf 1,75 kg /ccm.

Junior 1,65 kg /ccm.

Forhandler: