



HUSK —

- korrekt smøring og olieskiftning nedsætter reparationsomkostningerne og De opnår en sikker og støjfri kørsel. Følg fabrikkens anvisninger med hensyn til kilometerantallet mellem smøringerne.
- hyppigt at kontrollere motorolien, specielt efter lang og hård kørsel. Kontrollampe eller manometer registrerer olietrykket, men ikke oliemængden.
- jævnligt at kontrollere om der er tilstrækkeligt vand på køleren.
- altid at holde kølersystemet tæt, specielt hvis der er påfyldt kølevædske.
- at De får størst udbytte af Deres dæk, hvis De kører med det rigtige lufttryk.

Robert Vedsted Hansen

Mekanisk Værksted

Telf. 775

Sct. Jørgensvej 2 - Svendborg



indregistreringsnr: 03949

Automobilmærke

Model/årgang

Navn

Adr.

Tlf.

Indr. nr.

Dato

Kilometer

1500 km Motoroleskift liter
Sommer SHELL X-100
Vinter SHELL X-100

7500 km Gearkasse oleskift liter
Sommer SHELL
Vinter SHELL
Differential oleskift liter
Sommer SHELL
Vinter SHELL

1500 km Oliekontrol af motor, gearkasse og differential
Forhjulsfildning
SHELL Retinax A eller C
Styrebolte
SHELL Retinax A eller C
Forbindelsesstænger
SHELL Retinax A eller C
Bremse- og koblingspedaler
SHELL Retinax A eller C
Karburator-, koblings- og bremseforbindelser
SHELL X-100 20

1500 km Gearskifteforbindelser
SHELL X-100 20
Universalled
SHELL Retinax A eller J
Styrehus
SHELL
Bremsevædske
Hydraulisk Brøke Fluid
Fjedertaster
SHELL Retinax A eller C
Batteri, vand, luft kontrolleret
Vandpumpe
SHELL Retinax A eller P

7500 km Strømfordeler
SHELL Retinax A eller H
og/eller SHELL X-100 20
Hjuljeler
SHELL Retinax A eller H
Luftfilter renses
Oliefilter renses / skiftes
Støddæmpere
Shell Donox A 1 ell. A 2
Selvstarter
SHELL X-100 20
Dynamo
SHELL X-100 20

Initialer

Arbejdet udført af:

Benzintank: liter. Kølevand: liter.
Lufttryk: lbs for lbs bog. Dæk: Dimension

Dato	Kilometer
4/6	42192
9/9	73537
16/11	76487
4-17	77860
	79223
14/11	80514
12/11	81966
24/11	83464
27/11	85015

W. H. E. B. S. S. H. E. L. L.



SHELL-SMURT ER VELSMURT



SHELL-SMURT ER VELSMURT